



六、分项报价

1、分项报价说明

备注：投标人应按招标文件第二章相关要求，对本节“分项报价明细表”进行编制，并说明。

2、分项报价明细表

项目编号： HZ20240206-0162

项目名称： 中南大学后勤保障部餐饮服务中心四食堂生产加工设备、油烟净化排放设备采购项目


包号： 2

包名称： 油烟净化排放设备采购

货物名称	规格型号 (或项目特征描述)	制造商名称	产地	数量	单位	金额(元)		备注 (品牌)
						单价	小计	
一、红案间	1. 主体采用厚度 $\geq 1.2\text{mm}$ 304 阻燃不锈钢板；采用物理净化和静电净化双重设计。收集、净化、输送集于一体； 2. 物理净化部分由匀风网冷凝碰撞以及油水分离纳米甩油扇完成，多重物理设计，能有效拦截烟尘中的大颗粒油烟；能有效收集 ≥ 0.3 微米的颗粒。排风量 $\geq 6000\text{m}^3/\text{h}$ ，噪音： $\leq 52\text{dB}$ ； 3. 配备高效 UV 灯管净味； 4. 设备电控箱采用双侧散热方式； 5. 净化器采用高低压电源，高低压电源为纯数字智能控制，所有功能均由程序自动实现。智能高低压电源系统可自动匹配适应电场，使净化设备在长时间运行后仍保持较高净化率； 6. 净化器的电源控制系统需具有过流过压自	四川净平环保设备有限公司	四川	长： 10.5	米	5800.00	60900.00	净平
1	油烟净化一体机 长*宽*高 (长*宽*高) mm*mm*mm 4200mm*900mm							



货物名称	规格型号 (或项目特征描述)	制造商名称	产地	数量	单位	金额(元)		备注 (品牌)
						单价	小计	
2	双吸式离心 风柜 (不锈钢)	22寸 -7.5KW	东莞市麦凯环保 科技有限公司	1	台	14800.0 0	14800.00	麦瑞科





货物名称	规格型号 (或项目特征描述)	产地	数量	单位	金额(元)		备注 (品牌)
					单价	小计	
	5. 风机两侧有活动检修门, 清理维护更加方便; 6. 风机风量: 15300-21800m ³ /h、全压: 720-540Pa、转速: 820-920r/min、噪音: ≤70dB。						
3	风柜电机 功率: 7.5KW/3 80V	浙江	1	台	1600.00	1600.00	追求
4	风柜支架及 防震垫	长沙	1	台	400.00	400.00	怡厨
5	不锈钢烟管 配套产 品	长沙	75	平米	285.00	21375.00	怡厨
6	不锈钢弯 头、变径 三通 配套产 品	长沙	6	个	950.00	5700.00	怡厨
7	排烟防火阀 配套产 品	长沙	1	个	800.00	800.00	华安达
8	风柜风管接 配套产 品	长沙	1	个	450.00	450.00	怡厨



货物名称	规格型号 (或项目特征描述)	制造商名称	产地	数量	单位	金额(元)		备注 (品牌)
						单价	小计	
9	风柜减震系统	广州力丰减振器有限公司	广州	1	套	600.00	600.00	力丰
10	商业厨房风机专用控制器	广州七喜智能设备有限公司	广州	1	套	2000.00	2000.00	七喜
11	吊杆	长沙新芙蓉厨具设备有限公司	长沙	8	套	80.00	640.00	怡厨
12	防腐密封材料	肇庆浩宏新材料有限公司	肇庆	1	项	2500.00	2500.00	浩宏新材
13	开墙洞	长沙新芙蓉厨具设备有限公司	长沙	1	个	300.00	300.00	怡厨
14	不锈钢接油盆	长沙新芙蓉厨具设备有限公司	长沙	1	台	550.00	550.00	怡厨
15	法兰	长沙新芙蓉厨具设备有限公司	长沙	20	对	85.00	1700.00	怡厨
16	厨房设备灭	湖南精安消防科	湖南	1	套	11200.00	11200.00	精安



货物名称	规格型号 (或项目特征描述)	产地	数量	单位	金额(元)		备注 (品牌)
					单价	小计	
火装置	<p>源环境下启动系统喷酒药剂;</p> <p>2. 驱动器由合金铸造,且采用容量≥2L 氮气驱动瓶贮存压力不少于 12Mpa;</p> <p>3. 箱体用不锈钢 201 制作;</p> <p>4. 灭火装置应采用机械式冷却水源转换装置,能具备在无电源环境下正常切换至冷却水源;</p> <p>5. 连接管道采用 0.8mm 厚Φ16 不锈钢钢管;</p> <p>6. 药剂瓶由 304 不锈钢焊接打磨而成,且需贮存有 11.5L*2 食用油专用灭火药剂,灭火剂有效使用期≥5年;</p> <p>7. 烟罩长度 10 米,配置 10 个雾化喷嘴;</p> <p>8. 产品符合 CCCF-CPRZ-21:2019《消防类产品认证实施规则灭火设备产品泡沫灭火设备产品》标准(提供具有 CMA 或 CNAS 标识检测报告以及全国认证认可信息公共服务平台查询截图)。</p>	技术有限公司			0		
二、洗碗间							
17	<p>不锈钢抽气罩</p> <p>L*1000mm m*500mm (长*宽*高)</p>	长沙	长:5.5	米	1200.00	6600.00	怡厨
18	<p>双吸式离心风柜(不锈钢)</p> <p>20 寸 -5.5KW</p>	东莞	1	台	12800.00	12800.00	麦瑞科



货物名称	规格型号 (或项目特征描述)	制造商名称	产地	数量	单位	金额(元)		备注 (品牌)
						单价	小计	
19	风柜电机 功率: 5.5KW/3 80V	浙江追求电机股份有限公司	浙江	1	台	1300.00	1300.00	追求
20	风柜支架及防震垫	长沙新芙蓉厨具设备有限公司	长沙	1	台	400.00	400.00	怡厨
21	不锈钢烟管	长沙新芙蓉厨具设备有限公司	长沙	9	平米	285.00	2565.00	怡厨
22	不锈钢烟管	长沙新芙蓉厨具设备有限公司	长沙	38	平米	285.00	10830.00	怡厨
23	不锈钢弯头、变径、三通	长沙新芙蓉厨具设备有限公司	长沙	6	个	950.00	5700.00	怡厨
24	风柜风管接驳	长沙新芙蓉厨具设备有限公司	长沙	1	个	450.00	450.00	怡厨
25	风柜减震系统	广州力丰减振器有限公司	广州	1	套	600.00	600.00	力丰



货物名称	规格型号 (或项目特征描述)	制造商名称	产地	数量	单位	金额(元)		备注 (品牌)
						单价	小计	
26	商业厨房风机专用控制柜 5.5KW	广州七喜智能设备有限公司	广州	1	套	1800.00	1800.00	七喜
27	吊杆	长沙新芙蓉厨具设备有限公司	长沙	8	套	80.00	640.00	怡厨
28	洗碗间防腐密封材料	肇庆浩宏新材料有限公司	肇庆	1	项	50.00	50.00	浩宏新材
29	开墙洞	长沙新芙蓉厨具设备有限公司	长沙	1	个	300.00	300.00	怡厨
30	不锈钢接油盆	长沙新芙蓉厨具设备有限公司	长沙	1	台	550.00	550.00	怡厨
31	不锈钢滤油板	长沙新芙蓉厨具设备有限公司	长沙	11	块	120.00	1320.00	怡厨
32	法兰	长沙新芙蓉厨具设备有限公司	长沙	15	对	85.00	1275.00	怡厨
三、民族餐厅								

货物名称	规格型号 (或项目特征描述)	制造商名称	产地	数量	单位	金额(元)		备注 (品牌)
						单价	小计	
油烟净化一体机 L*1200mm m*900mm (长*宽*高)	1. 主体采用厚度 $\geq 1.2\text{mm}$ 304 阻燃不锈钢板; 采用物理净化和静电净化双重设计。收集、净化、输送集于一体; 2. 物理净化部分由匀风网冷凝碰撞以及油水分离纳米甩油扇完成, 能有效收集 ≥ 0.3 微米的颗粒; 排风量 $\geq 5000\text{m}^3/\text{h}$, 噪音: $\leq 52\text{dB}$; 3. 配备高效 UV 灯管净味; 4. 设备电控箱采用双侧散热方式, 有效增加电源使用寿命; 5. 净化器采用高低压电源, 高低压电源为纯数字智能控制, 所有功能均由程序自动实现。智能高低压电源系统可自动匹配适应电场, 使净化设备在长时间运行后仍保持较高净化率; 6. 净化器的电源控制系统需具有过流过压自我保护装置, 保证设备运行稳定; 具有电跳停多重保护, 优质技术恒压器装置, 高低温条件下工作仍然安全可靠; 电源具有自动过载过压、断路、开路保护的工作原理; 7. 电源箱外三档调风液晶界面, LCD 电阻触摸屏; 可方便直观体现整机工作状态, 为检修以及清洗提供指示; 8. 净化后, 油烟排放符合《餐饮业油烟排放标准》GB18483-2001 标准, 净化效率 $\geq 94\%$, 额定风量下油烟排放浓度 $\leq 2.0\text{mg}/\text{m}^3$ (提供具有 CMA 或 CNAS 标识检测报告以及全国认证认可信息公共服务平台查询截图)。	四川净平环保设备有限公司	四川	长: 4	米	5800.00	23200.00	净平





货物名称	规格型号 (或项目特征描述)	制造商名称	产地	数量	单位	金额(元)		备注 (品牌)
						单价	小计	
34	不锈钢烟管	长沙新芙蓉厨具设备有限公司	长沙	15	平米	285.00	4275.00	怡厨
35	不锈钢弯头、变径、三通	长沙新芙蓉厨具设备有限公司	长沙	4	个	950.00	3800.00	怡厨
36	不锈钢雨帽	长沙新芙蓉厨具设备有限公司	长沙	2	个	700.00	1400.00	怡厨
37	吊杆	长沙新芙蓉厨具设备有限公司	长沙	4	套	80.00	320.00	怡厨
38	防腐密封材料	肇庆浩宏新材料有限公司	肇庆	1	项	2500.00	2500.00	浩宏新材
39	开墙洞	长沙新芙蓉厨具设备有限公司	长沙	2	个	300.00	600.00	怡厨
40	法兰	长沙新芙蓉厨具设备有限公司	长沙	10	对	85.00	850.00	怡厨
41	厨房设备灭火装置	湖南精安消防科技有限公司	湖南	1	套	10200.00	10200.00	精安



货物名称	规格型号 (或项目特征描述)	制造商名称	产地	数量	单位	金额(元)		备注 (品牌)
						单价	小计	
四、蒸 煮、白案 间及特 色档口	有效使用期 5 年; 7. 烟罩长度 4 米, 配置 5 个雾化喷嘴; 8. 产品符合 CCCF-CPRZ-21:2019《消防类产品认证实施规则灭火设备产品泡沫灭火设备产品》标准(提供具有 CMA 或 CNAS 标识检测报告以及全国认证认可信息公共服务平台查询截图)。							
42	蒸煮不锈钢 抽气罩 L*1200mm m*500mm (长*宽 *高)	长沙新芙蓉厨具 设备有限公司	长沙	长: 5.5	米	1400.00	7700.00	怡厨
43	油烟净化 一体机 1 L*900mm m*900mm (长*宽 *高)	四川净平环保 设备有限公司	四川	长: 2.2	米	5800.00	12760.00	净平



货物名称	规格型号 (或项目特征描述)	产地	数量	单位	金额(元)		备注 (品牌)
					单价	小计	
44	油烟净化一体机 2	四川	长: 1.5	米	5800.00	8700.00	净平
	<p>数字智能控制,所有功能均由程序自动实现。智能高低压电源系统可自动匹配适应电场,使净化设备在长时间运行后仍保持较高净化率;</p> <p>6. 净化器的电源控制系统需具有过流过压自我保护装置,保证设备运行稳定;具有放电跳停多重保护,优质技术恒压器装置,高低温条件下工作仍然安全可靠;电源具有自动过载过压、断路、开路保护的工作原理;</p> <p>7. 电源箱外三档调风液晶界面, LCD 电阻触摸屏;可方便直观体现整机工作状态,为检修以及清洗提供指示;</p> <p>8. 净化后,油烟排放符合《饮食业油烟排放标准》GB18483-2001 标准,净化效率≥94%,额定风量下油烟排放浓度≤2.0mg/m³ (提供具有 CMA 或 CNAS 标识检测报告以及全国认证认可信息公共服务平台查询截图)。</p> <p>1. 主体采用厚度≥1.2mm304 阻燃不锈钢板;采用物理净化和静电净化双重设计。收集、净化、输送集于一体;</p> <p>2. 物理净化部分由匀风网冷凝碰撞以及油水分离纳米甩油扇完成,多重物理设计,能有效拦截烟尘中的大颗粒油烟;能有效收集≥0.3 微米的颗粒。排风量≥5000m³/h, 噪音: ≤52dB;</p> <p>3. 配备高效 UV 灯管净味;</p> <p>4. 设备电控箱采用双侧散热方式,有效增加</p>	四川	长: 1.5	米	5800.00	8700.00	净平



货物名称	规格型号 (或项目特征描述)	制造商名称	产地	数量	单位	金额 (元)		备注 (品牌)
						单价	小计	
45	油烟净化一体机 1400mm 900mm (长*宽*高)	四川净平环保设备有限公司	四川	长: 1.95	米	5800.00	11310.00	净平



货物名称	规格型号 (或项目特征描述)	制造商名称	产地	数量	单位	金额(元)		备注 (品牌)
						单价	小计	
46	油烟净化一体机 4 1200*800mm *900mm (长*宽*高)	四川净平环保设备有限公司	四川	长: 1.5	米	5800.00	8700.00	净平
	3. 配备高效UV灯管净味; 4. 设备电控箱采用双侧散热方式, 有效增加电源使用寿命; 5. 净化器采用高低压电源, 高低压电源为纯数字智能控制, 所有功能均由程序自动实现。智能高低压电源系统可自动匹配适应电场, 使净化设备在长时间运行后仍保持较高净化率; 6. 净化器的电源控制系统需具有过流过压自我保护装置, 保证设备运行稳定; 具有放电跳停多重保护, 优质技术恒压器装置, 高低温条件下工作仍然安全可靠; 电源具有自动过载过压、断路、开路保护的工作原理; 7. 电源箱外三档调风液晶界面, LCD电阻触摸屏; 可方便直观体现整机工作状态, 为检修以及清洗提供指示; 8. 净化后, 油烟排放符合《饮食业油烟排放标准》GB18483-2001标准, 净化效率≥94%, 额定风量下油烟排放浓度≤2.0mg/m3 (提供具有CMA或CNAS标识检测报告以及全国认证认可信息公共服务平台查询截图)。 1. 主体采用厚度≥1.2mm304阻燃不锈钢板; 采用物理净化和静电净化双重设计。收集、净化、输送集于一体; 2. 物理净化部分由匀风网冷凝碰撞以及油水分离纳米甩油扇完成, 多重物理设计, 能有效拦截烟尘中的大颗粒油烟; 能有效收集≥							



货物名称	规格型号 (或项目特征描述)	制造商名称	产地	数量	单位	金额(元)		备注 (品牌)
						单价	小计	
47	双吸式离心 风柜(不锈 钢)	东莞市麦凯环保 科技有限公司	东莞	1	台	18000.0 0	18000.00	麦瑞科
	<p>0.3 微米的颗粒。排风量$\geq 5000\text{m}^3/\text{h}$, 噪音: $\leq 52\text{dB}$;</p> <p>3. 配备高效 UV 灯管净味;</p> <p>4. 设备电控箱采用双侧散热方式, 有效增加 电源使用寿命;</p> <p>5. 净化器采用高低压电源, 高低压电源为纯 数字智能控制, 所有功能均由程序自动实现。 智能高低压电源系统可自动匹配适应电场, 使净化设备在长时间运行后仍保持较高净化 率;</p> <p>6. 净化器的电源控制系统需具有过流过压自 动保护装置, 保证设备运行稳定; 具有放电 跳停多重保护, 优质技术恒压器装置, 高低 温条件下工作仍然安全可靠; 电源具有自动 过载过压、断路、开路保护的工作原理;</p> <p>7. 电源箱外三档调风液晶界面, LCD 电阻触 摸屏; 可方便直观体现整机工作状态, 为检 修以及清洗提供指示;</p> <p>8. 净化后, 油烟排放符合《饮食业油烟排放 标准》GB18483-2001 标准, 净化效率$\geq 94\%$, 额定风量下油烟排放浓度$\leq 2.0\text{mg}/\text{m}^3$ (提供 具有 CMA 或 CNAS 标识检测报告以及全国认证 认可信息公共服务平台查询截图)。</p>							



货物名称	规格型号 (或项目特征描述)	制造商名称	产地	数量	单位	金额(元)		备注 (品牌)
						单价	小计	
	防腐防锈防水保护作用,有效延长使用寿命。 风机主架均采用优质角钢以力学原理装配。 风机主轴为优质高强度碳素钢; 2. 叶轮为前倾多翼式结构,由前后盘和叶片组成。前、后盘材料厚度 $\geq 1.5\text{mm}$,后盘拉伸成形,刚性好,流线合理。噪音低,风量大,风压高; 3. 机箱底部安装U型槽钢枕梁及四端设有安装孔,风机顶部配有吊环,便于物流运转和工程安装,安全性高; 4. 蜗舌采用新的消声结构,降低整机的噪音; 5. 风机两侧有活动检修门,清理维护更加方便; 6. 风机风量: $15600-22300\text{m}^3/\text{h}$ 、全压: $730-550\text{Pa}$ 、转速: $820-920\text{r}/\text{min}$ 、噪音: $\leq 70\text{dB}$ 。							
48	风机电机 功率: 1.1kW/380V	浙江追求电机股份有限公司	浙江	1	台	2300.00	2300.00	追求
49	风柜支架及防震垫 配套产品	长沙新芙蓉厨具设备有限公司	长沙	1	台	400.00	400.00	怡厨
50	不锈钢烟管 配套产品	长沙新芙蓉厨具设备有限公司	长沙	128	平米	285.00	36480.00	怡厨
51	不锈钢弯头、变径、三通 配套产品	长沙新芙蓉厨具设备有限公司	长沙	15	个	950.00	14250.00	怡厨
52	排烟防火阀 配套产品	长沙市雨花区华	长沙	1	个	800.00	800.00	华安达



货物名称	规格型号 (或项目特征描述)	制造商名称	产地	数量	单位	金额(元)		备注 (品牌)
						单价	小计	
	品 2、满足漏烟量和耐火完整性要求,起隔烟阻火作用; 3、可通过 DC24V 电源使阀门关闭(电动型排烟防火阀); 4、手动关闭或手动复位; 5、关闭后 DC24V 电动复位; 6、输出阀门关闭信号,可与其它防火设备连锁; 7、产品符合 GB15930-2007 《建筑通风和排烟系统用防火阀门》标准。	安达消防通风设备厂						
53	风柜风管接驳 品 配套产品 双层帆布加压条现场定制。	长沙新芙蓉厨具设备有限公司	长沙	1	个	450.00	450.00	怡厨
54	风柜减震系统 品 配套产品 1.使用寿命≥20年; 2.消声频率3.02±0.1(Hz); 3.耐高温特性≥150(°C); 4.降噪效果≥90%以上; 5.安装方式吊装最佳载荷50-100kg; 6.产品特点:阻尼大,自振频率低,安装方便,对消除固体传声有明显的降噪效果,适用于各种大小设备及管道系统的吊架需要。	广州力丰减振器有限公司	广州	1	套	600.00	600.00	力丰
55	商业厨房风机专用控制 品 配套产品 采用电子元件制作,具有缺相、过载、短路保护功能。	广州七喜智能设备有限公司	广州	1	套	2600.00	2600.00	七喜
56	吊杆 品 配套产品 采用Φ8-10mm高强度螺螺杆制作,外套不锈钢圆管。	长沙新芙蓉厨具设备有限公司	长沙	8	套	80.00	640.00	怡厨
57	防腐密封材料 品 配套产品 1、材质:防腐、耐高温材料; 2、耐久性:≥10年;	肇庆浩宏新材料有限公司	肇庆	1	项	2500.00	2500.00	浩宏新材



货物名称	规格型号 (或项目特征描述)	产地	数量	单位	金额(元)		备注 (品牌)
					单价	小计	
58	开墙洞 800mm*800mm (长*宽)	长沙	4	个	300.00	1200.00	怡厨
59	不锈钢接油盆 1500mm*1200mm (长*宽)	长沙	1	台	550.00	550.00	怡厨
60	法兰 配套产品	长沙	35	对	85.00	2975.00	怡厨
						352755.00	

投标报价(元):

注: 1. 本表应对应“采购清单”, 按包填写。投标人如果不提供分项报价明细表, 其投标无效。

2. 不得填写“免费”或“赠与”或“零”, 也不得进行“零”报价, 否则投标无效。

3. 如果开标一览表内容与本表内容不一致的, 以开标一览表内容为准。

4. 投标人在投标截止时间前修改“开标一览表”中的投标报价的, 应按第二章第 13.7 款规定修改本表相应内容。否则, 本表相应内容按投标报价修改的相同比例进行调整。

5. 产地说明: 进口免税货物产地为原产国, 非进口产品产地为行政省区。

投标人名称 (盖单位章): 长沙新芙蓉厨具设备有限公司

法定代表人 (单位负责人) 或其授权的代理人 (签字或印章):

戴汝波

日期: 2024 年 11 月 8 日