

分项价格表

采购代理编号：0623-2681N3606158

金额单位：人民币元

序号	项目名称	规格型号	供应商（或制造商）	单价（元）	数量	合计（元）
1	展陈布展服务（详见详细采购清单附件1）	详见详细采购清单附件	上海新空间工程设计管理有限公司	278360.54	1项	278360.54
2	专业灯光安装服务（详见详细采购清单附件2）	详见详细采购清单附件	上海新空间工程设计管理有限公司	75183.68	1项	75183.68
3	新风系统	详见详细采购清单附件	上海新空间工程设计管理有限公司	16517.16	1项/6台	16517.16
4	二次消防工程（详见详细采购清单附件3）	详见详细采购清单附件	上海新空间工程设计管理有限公司	4822.19	1项	4822.19
5	基础装修工程（详见详细采购清单附件4）	详见详细采购清单附件	上海新空间工程设计管理有限公司	460336.43	1项	460336.43
6	不可预见费	详见详细采购清单附件	上海新空间工程设计管理有限公司	54000.00	1项	54000.00
总价（元）						889220.00

备注：（1）应按照第二章“磋商须知”第15条的要求报价。

（2）如果单价与总价不符时，以单价为准，并修正总价。

（3）本项目应提供此表及附件清单分项价格表，否则为无效响应。

投标人名称（单位章）：上海新空间工程设计管理有限公司

法定代表人或其委托代理人（签字）：

日期：2026年10月16日



附件1: 展陈布展服务

序号	项目名称	规格型号 (或项目特征描述)	计量 单位	工程量	金额(元)	
					单价	合价
(一)	展厅					
1	一级标题板 1200*4300mm	1、方管龙骨结构基层 2、金属板折边焊接烤漆饰面 3、10mm钢化玻璃 4、三维高清UV贴膜/丝网印刷 5、内侧LED灯条 6、内容、造型深化	块	4	6882.15	27528.60
2	亚克力烤漆立体字(10cm<字高≤15cm)	1. 铸字材料品种、颜色:亚克力激光雕刻文字内容,磨边,表面烤漆处理; 2. 字体规格:10cm<字高≤15cm; 3. 内容、造型、颜色二次深化;	个	67	59.65	3996.55
3	亚克力烤漆立体字(15cm<字高≤20cm)	1. 铸字材料品种、颜色:亚克力激光雕刻文字内容,磨边,表面烤漆处理; 2. 字体规格:15cm<字高≤20cm; 3. 内容、造型、颜色二次深化;	个	19	116.23	2208.37
4	亚克力烤漆立体字(20cm<字高≤25cm)	1. 铸字材料品种、颜色:亚克力激光雕刻文字内容,磨边,表面烤漆处理; 2. 字体规格:20cm<字高≤25cm; 3. 内容、造型、颜色二次深化;	个	20	164.41	3288.20
5	铝塑板UV打印(二次深化)	1. 专用胶粘贴、周边收口处理 2. 4mm铝塑板;优质油墨、高精度UV打印,防变色工艺处理(二次深化)	m ²	327.4	305.87	100141.84
6	展板-定制博物馆专用铝合金氟碳烤漆/相框边框(尺寸综合)	1. 定制博物馆专用铝合金氟碳烤漆边框/相框 2. 展板厚度不低于25mm,边框宽度不高于5mm 3. 手工制作雪弗板 4. 相纸优质油墨、高精度UV打印,防变色工艺处理(二次深化)	m ²	50.7	458.81	23261.67
7	展板-1.2mm铝板激光切割打磨喷漆、高清平板打印(二次深化)	1. 1.2mm铝板激光切割打磨喷漆、高清UV打印(二次深化);挂件鱼线吊装 2. 尺寸:单块面积≤0.5m ²	块	21	336.46	7065.66
(二)	大门景墙及走廊					
8	发光logo标志	1. 镀锌板雕刻切割套壳亚克力面板发光字,约1m	个	1	1223.49	1223.49
9	金属烤漆发光立体字(字高约65cm)	1. 铸字材料品种、颜色:金属材质激光雕刻+亚克力面板+内置灯带; 2. 其他:表面烤漆处理; 3. 字体规格:约60cm;	个	9	917.62	8258.58



10	金属烤漆发光立体字(15cm<字高≤20cm)	1. 铸字材料品种、颜色:金属材质激光雕刻+亚克力面板+内置灯带; 2. 其他:表面烤漆处理; 3. 字体规格:15cm<字高≤20cm;	个	48	305.87	14681.76
11	花池景箱	1. 灰色花池箱体: 304不锈钢箱体, 氟碳喷涂深灰色, 内部做防腐, 底部排水孔; 2. 坐凳部分: 户外木塑板(不选实木, 户外易腐); 3. 内部: 土工布、种植土、整套植物(高低搭配: 大株观叶+中层灌木+底层地被)	m	18	1299.96	23399.28
12	走廊景观小品	定制艺术造型, 石材+金属烤漆4500*2000mm, 造型、内容二次深化得到甲方认可	组	1	55057.14	55057.14
13	展板-定制博物馆专用铝合金氟碳烤漆边框(尺寸综合)	1. 定制博物馆专用铝合金氟碳烤漆边框 2. 展板厚度不低于25mm, 边框宽度不高于5mm 3. 手工制作雪弗板 4. 相纸高清UV(二次深化)	m'	4.38	458.81	2009.59
14	标识导视系统约0.5*1.8m	1、方管龙骨结构基层 2、金属板镀铜折边焊接造型饰面 3、金属烤漆字 4、丝网印刷 5、内容、造型深化	个	1	5811.59	5811.59
15	标识牌约0.4*0.3	1. 材料种类:2mm镀锌板折边氟碳烤漆, 画面高清平板UV;	个	1	428.22	428.22

附件2: 专业灯光安装服务

序号	项目名称	规格型号 (或项目特征描述)	计量单位	工程量	规格型号	制造商	金额(元)	
							单价	总价
1	专业导轨变焦轨道灯	1. 规格、参数:35W,Ra95, 3000K,9-55°变焦,单灯调光,IP20 2. 安装形式:滑轨式安装 3. 合理配置拉光膜+防眩蜂网片等配件; 4. 安装、调试	套	62	35W,3000K	/	66374.72	66374.72
2	三线单回路轨道	1. 规格、参数:1/1.5/2m轨道, 含包含进电端、尾盖、中间接、软接	m	48	1/1.5/2m轨道	/	8808.96	8808.96



附件3：二次消防工程

序号	项目名称	规格型号 (或项目特征描述)	计量 单位	工程量	金额（元）	
					单价	合价
1	灭火器箱	1. 箱体+5KG灭火器2个	个	3	458.81	1376.43
2	配管 JDG20	1. 名称: 电线管; 2. 材质: 镀锌薄壁钢管; 3. 型号、规格: JDG ϕ 20;	m	30.18	38.23	1153.78
3	管 内 穿 线 WDZN-RVSP-2*1.5	1. 名称: 配线; 2. 材质: 铜芯; 3. 型号、规格: WDZN-PVSP-2*1.5; 4. 配线部位: 管内穿线	m	73.12	21.41	1565.50
4	接线盒	1. 材质: 镀锌铁接线盒; 2. 规格: 86型; 3. 安装形式: 暗配	个	11	7.65	84.15
5	应急照明筒灯	1. 应急照明筒灯、明装、12W	套	5	64.23	321.15
6	安全出口及双方向 指示灯	1. 安全出口、吊挂双向指示灯	套	6	53.53	321.18

附件4：基础装修工程

序号	项目名称	规格型号 (或项目特征描述)	计量 单位	工程量	金额（元）	
					单价	合价
装饰工程部分						
(一)	展厅					
	隔墙工程					
1	隔 墙 100 系 列 轻 钢龙骨基层	1. 龙骨材料种类、规格、中距:100系列轻钢龙骨 +38系列穿心龙骨,竖向间距400、横向间距1000; 2. 材质须满足消防设计要求、满足消防验收的相 关要求	m²	340.55	91.76	31248.87
2	隔 墙 15mm阻 燃 板 基层	1. 基层材料种类、规格:15mm阻燃板; 2. 材质须满足消防设计要求、满足消防验收的相 关要求	m²	450.72	91.76	41358.07
	立面工程					
3	墙 面 钢 骨 架 - 镀 锌 方 管 (含 各 类 固定件)	1. 骨架种类、规格、中距:镀锌方管(综合规格), 通过后置件焊接固定于墙面或地面; 2. 爆接点部位防锈处理; 3. 材质须满足消防设计要求、满足消防验收的相 关要求	t	0.042	14681.91	616.64



4	墙面石膏板基层	1. 基层材料种类、规格:9.5mm石膏板; 2. 材质须满足消防设计要求、满足消防验收的相关要求	m²	70.05	58.12	4071.31
5	木纹膜基层	1. 刮腻子遍数:满刮腻子三遍; 2. 材质须满足消防设计要求、满足消防验收的相关要求	m²	88.33	55.06	4863.45
6	装饰木纹膜	1. 装饰木纹膜 2. 材质须满足消防设计要求、满足消防验收的相关要求	m²	88.33	107.06	9456.61
7	1.0mm 深色 磨砂 不锈钢踢脚线 50mm	1. 踢脚线高度:50mm高; 2. 面层材料品种、规格、颜色:1.0mm深色磨砂 不锈钢踢脚线; 3. 基层材料种类、规格:15mm阻燃板; 4. 材质须满足消防设计要求、满足消防验收的相关要求	m	93.6	38.23	3578.33
8	墙面15mm阻燃板 基层	1. 基层材料种类、规格:15mm阻燃板; 2. 材质须满足消防设计要求、满足消防验收的相关要求	m²	70.87	91.76	6503.03
9	墙面15mm阻燃板 肋板Φ600	1. 基层材料种类、规格:15mm阻燃板肋板、间距 Φ600mm; 2. 材质须满足消防设计要求、满足消防验收的相关要求	m²	62.36	91.76	5722.15
10	硬包(亚麻布) 背板	1. 基层材料种类、规格:15mm奥松板,亚麻布; 2. 材质须满足消防设计要求、满足消防验收的相关要求	m²	6.65	382.34	2160.22
11	8mm钢化玻璃	1. 基层材料种类、规格:8mm钢化玻璃; 2. 材质须满足消防设计要求、满足消防验收的相关要求	m²	6.65	206.46	1166.50
12	定制1.0mm 黑色 无指纹不锈钢边 框 线 10mm (30+10+20mm)	1. 线条材料品种、规格、颜色:1.0mm黑色无指 纹不锈钢边框线10mm(30+10+20mm) 2. 定制60mm宽1.0mm黑钛不锈钢收口;	m	9.58	30.59	293.05
13	隐形门基层	1. 门框、扇材质:隐形门; 2. 门代号及洞口尺寸:综合; 3. 其他:含制作、安装、门锁、五金(不含装饰 面层); 4. 材质须满足消防设计要求、满足消防验收的相关要求	m²	1.37	3823.41	5238.07
14	实木套装双开门	1. 面层材料品种、规格:实木套装双开门(含定 制合页、门锁等); 2. 尺寸:1490*2100mm	樘	2	4282.22	8564.44
15	定制艺术拉手	1. 定制艺术拉手,双开门一对,哑光深灰圆管双 面拉手含T型底座、贯穿螺杆、固定配件等	付	2	841.15	1682.30



16	直线型灯槽	1. 灯带型式、尺寸:直线型灯槽; 2. 材料品种、规格:阻燃板12mm、石膏板9.5mm; 3. 材质须满足消防设计要求、满足消防验收的相关要求	m	45.7	137.64	6290.15
17	定制 110mm 宽 1.0mm 黑色无指纹不锈钢收口	1. 15mm阻燃板基层; 2. 定制110mm宽1.2mm黑钛不锈钢收口;	m	19.74	53.53	1056.68
18	定制 4.5mm 宽成品“几”字型收边条	1. 定制4.5mm宽成品“几”字型收边条	m	10	53.53	535.30
19	设备不锈钢收边 10mm宽	1. 15mm阻燃板基层; 2. 定制10mm宽1.2mm黑钛不锈钢收口;	m	7.8	53.53	417.53
19	遮光布	1. 窗帘材质:遮光布 2. 窗帘层数:1层 3. 安装:木龙骨四边固定安装	m²	94.44	183.52	17331.63
	其他工程					
20	康洁心愿卡互动操作台	1. 台柜规格:定制钢架, 1.5mm镀锌板表面装饰涂层(含卡槽), 约1.2*0.45*0.8m	组	1	4588.10	4588.10
21	综合脚手架	1. 综合建筑、装饰工程各类脚手架相关费用 2. 按施工范围内建筑面积计算	m²	203	61.17	12417.51
22	精保洁	按施工范围内建筑面积计算	m²	203	12.23	2482.69
(二)	大门景墙					
23	墙面钢骨架-镀锌方管(含各类固定件)	1. 骨架种类、规格、中距:镀锌方管/镀锌角钢(综合规格),通过后置件焊接固定于墙面或地面; 2. 爆接点部位防锈处理; 3. 材质须满足消防设计要求、满足消防验收的相关要求	t	1.489	14681.91	21861.36
24	铝板面层门头幕墙	1. 3mm氟碳喷涂铝单板, 包含角码挂件等	m²	110	726.45	79909.50
25	石材墙面	1. 安装方式:干挂; 2. 面层材料品种、规格、颜色:30mm厚布纹面灰麻花岗岩; 3. 含挂件	m²	75.87	841.15	63818.05
26	10mm厚水泥板灰色肌理漆饰面	1. 15mm阻燃板、10mm水泥板基层、灰色肌理漆3遍	m²	72	336.46	24225.12
27	入口玻璃幕墙及双开门	1. 框材质:断桥铝合金型材, 氟碳喷涂深灰色, 型材厚度满足幕墙规范; 2. 玻璃配置:幕墙固定部分及门体均采用8mm+12A+8mm中空钢化Low-E玻璃, 玻璃磨边, 安全钢化; 3. 结构形式:整体铝合金玻璃幕墙, 中间设置玻	m²	17.56	994.09	17456.22



		璃双开门,其余为固定玻璃板块;洞口尺寸 4.2m×4.18m; 门五金配件:双开门配置304不锈钢双面造型拉手(一付4支,双面拉手)、304不锈钢地弹簧2套、不锈钢门锁(双开门插芯锁)、不锈钢门限位、门防撞胶条、密封胶条、合页、门底防尘条全套五金;				
28	外脚手架	1. 外墙面脚手架	m ²	200	38.23	7646.00
强电工程						
1	配电箱AL1	1. 名称:配电箱AL1; 2. 工作内容:本体安装、送配电调试、接地; 3. 含箱体、元器件、电表、辅材等成套,主要电气元器件品牌要求:国内或合资一线品牌; 4. 箱体须充分预留深化设计回路、备用回路、新增回路安装空间及位置,原系统图内箱体、元器件、电表、辅材等结算时价格不予调整、箱体尺寸变化发生的所有费用不予增加; 5. 含配电箱进、出接线; 6. 规格:1000*600*200mm	台	1	7646.83	7646.83
2	桥架 150*100	1. 名称:钢制槽式桥架; 2. 规格:150*100*1.5; 3. 材质:冷轧钢板+喷塑; 4. 类型:槽式带盖板(含附配件),防腐处理; 5. 接地方式:接地跨接	m	25.9	122.35	3168.87
3	成品桥架支架	1. 材质:型钢; 2. 管架形式:支吊架; 3. 刷油防腐:除锈,刷防锈漆、面漆各两遍	kg	19.68	15.29	300.91
4	U型镀锌板金属线槽	1. U型镀锌板金属线槽-宽75*高35*内折20*0.6mm厚	m	96.44	45.88	4424.67
5	金属支架	1. 材质:型钢; 2. 管架形式:支吊架; 3. 刷油防腐:除锈,刷防锈漆、面漆各两遍	kg	73.29	15.29	1120.60
6	电力电缆WDZ-YJY-5*16	1. 名称:电力电缆; 2. 规格:WDZ-YJY-5*16; 3. 材质:铜芯; 4. 电压等级(kV):1KV以下	m	14	156.00	2184.00
7	五芯电力电缆终端头 截面35mm ² 以下	1. 名称:电力电缆头; 2. 材质、类型:铜制 干包式; 3. 安装部位:户内; 4. 电压等级(kV):1KV以下	个	2	244.70	489.40



8	电 力 电 缆 WDZ-YJY-5*6	1. 名称: 电力电缆; 2. 规格: WDZ-YJY-5*6; 3. 材质: 铜芯; 4. 电压等级 (kV) : 1KV 以下; 5. 含电缆头制安	m	69.16	76.47	5288.67
9	配管SC32	1. 名称: 电线管; 2. 材质: 钢管; 3. 型号、规格: SC ϕ 32; 4. 配置形式: 明配	m	18.75	73.41	1376.44
10	配管SC50	1. 名称: 电线管; 2. 材质: 钢管; 3. 型号、规格: SC ϕ 50; 5. 配置形式: 明配	m	10.89	79.53	866.08
11	配管 JDG20	1. 名称: 电线管; 2. 材质: 镀锌薄壁钢管; 3. 型号、规格: JDG ϕ 20; 4. 配置形式: 明配	m	223.07	32.12	7165.01
12	管 内 穿 线 WDZ-BYJ-2.5	1. 名称: 配线; 2. 材质: 铜芯; 3. 型号、规格: WDZ-BYJ-2.5; 4. 配线部位: 管内布线	m	387.71	9.18	3559.18
13	线 槽 配 线 WDZ-BYJ-2.5	1. 名称: 配线; 2. 材质: 铜芯; 3. 型号、规格: WDZ-BYJ-2.5; 4. 配线部位: 桥架内敷设	m	750.78	9.18	6892.16
14	管 内 穿 线 WDZ-BYJ-4	1. 名称: 配线; 2. 材质: 铜芯; 3. 型号、规格: WDZ-BYJ-4 mm ² ; 4. 配线部位: 管内布线	m	318.48	12.23	3895.01
15	线 槽 配 线 WDZ-BYJ-4	1. 名称: 配线; 2. 材质: 铜芯; 3. 型号、规格: WDZ-BYJ-4 mm ² ; 4. 配线部位: 桥架内敷设	m	255.74	12.23	3127.70
16	包 塑 金 属 软 管 DN15	1. 名称: 电线管; 2. 材质: 包塑金属软管; 3. 型号、规格: DN15; 4. 配置形式: 吊棚内敷设	m	31.5	24.47	770.81
17	接线盒	1. 材质: 镀锌铁接线盒; 2. 规格: 86型; 3. 安装形式: 暗配	个	66	24.47	1615.02
18	五孔插座	1. 规格: 250V 10A; 2. 安装方式: 半隐框	个	15	45.88	688.20



19	明装筒灯	1. 规格: (Φ150)-12w 2. 安装形式: 吸顶式	套	28	79.53	2226.84
20	LED硅胶灯带	1. 光源: LED、无红外线及紫外线; 2. 内嵌式、硅胶灯带	m	45.7	64.23	2935.31
21	走廊方形壁灯	1. 规格、型号及参数: 方形壁灯, 压铸铝结构, 7W	套	7	122.35	856.45
22	LED硬条灯带	1. 规格、型号及参数: 1.5米, 9.4W/m, LED, RA90, 3000K	套	17	82.59	1404.03
23	LED嵌入式防水防眩筒灯	1. 规格: (Φ150)-24W 2. 安装形式: 嵌入式	套	8	137.64	1101.12
24	LED地插式景观射灯	1. DC24V 低压, 3000K 暖白光, CRI≥80; 铝制外壳, IP65 防水; 灯头角度可调;	套	6	275.29	1651.74
25	送配电装置系统调试	1. 电压等级 (kV): 1kV以下; 2. 类型: 交流供电 (综合)	系统	1	1376.43	1376.43
26	脚手架搭拆	1. 脚手架搭拆	项	1	7646.07	7646.07

