

附件 6-2 分项报价明细表

分项报价明细表

项目编号： HZ20260202-0180

项目名称： 中南大学保卫部（处）2026 年交通设施设备采购项目

包号： 1

包名称： 中南大学保卫部（处）2026 年交通设施设备采购项目

标的名称		规格型号 (或项目特征描述)	制造商	品牌	产地	数量	单位	备注
A部分								
1	非机动车RFID车牌	规格与型号：80mm×40mm×2mm（长×宽×厚）； 材料：PVC 防紫外线，耐老化； 颜色：根据校方要求定制； 防护等级：≥IP66表面网格清晰、立体、无划痕；印刷采用先进工艺，牢固度强，具有防刮性；内含RFID电子标签（内含超高频电子标签，符合ISO 18000-6C标准，读取距离≥3m），搭配感知设备开展各类应用。	浙江大华技术股份有限公司	大华	浙江	/	套	
2	滚塑反光安全防撞桶 （Φ40mm×70mm×≥2.5Kg）	规格与型号：Φ40mm×70mm×2.5Kg； 材质：高密度聚乙烯 pe； 抗风等级：≥10 级风力； 断裂伸长率：≥264%； 字体印刷（定制）：禁止停车 中南大学。	慈溪市威尔金属容器有限公司	威尔容器	浙江	/	个	

3	滚塑反光安全水马 (1200mm×700mm, 重≥5Kg)	规格与型号: 1200mm×700mm, 重≥5Kg; 材质: 高密度聚乙烯 pe; 拉伸强度: ≥16.44MPa; 断裂伸长率: ≥264%; 冲击强度: ≥20kJ/m ² 。	慈溪市威尔金属 容器有限公司	威尔容器	浙江	/	个	
4	帆布安全警示带 (50m×50mm)	“警戒”标识 外壳材质: ABS 工程塑料; 宽度: 50mm; 长度: 50m;	慈溪市威尔金属 容器有限公司	威尔容器	浙江	/	套	
5	交通 反光路锥 (75cm高, 底部40cm×40cm)	规格与型号: 75cm 高; 底部 40cm×40cm; 材质: PU 材质(要求压缩后能够自动回弹恢复原状); 黑体锥(红/白)反光套; 字体印刷(定制): 禁止停车 中南大学; 重量: ≥3KG。	慈溪市威尔金属 容器有限公司	威尔容器	浙江	/	套	
6	交通 反光路锥 (75cm高, 底部40cm×40cm)	规格与型号: 75cm 高; 底部 40cm×40cm; 材质: PU 材质(要求压缩后能够自动回弹恢复原状); 黑体锥(红/白)反光套; 字体印刷(定制): 禁止停车 中南大学; 重量: ≥7KG。	慈溪市威尔金属 容器有限公司	威尔容器	浙江	/	套	
7	交通 反光路锥套	规格与型号: 40cm 高; 材质: 环保 PVC; 字体印刷(定制): 禁止停车 中南大学。	慈溪市威尔金属 容器有限公司	威尔容器	浙江	/	套	
8	地面固定可拆卸式 可移动桩	内桶尺寸:600×5.0mm; 面盖尺寸:280×6.0mm;	惠州运安交通设	运安交通	惠州	/	组	

		底座:6.0mm; 法兰:4.0mm; 导柱:不锈钢201。	备有限公司					
9	全预埋式 半自动升降柱	外桶高:780*1.5mm; 内桶高:700*5.5mm; 柱体直径: 219mm; 升高高度: 600mm; 柱体壁厚: ≥6mm; 预埋深度: ≥780mm; 材质: 柱体 304 不锈钢, 底部预埋件热镀锌; 防护等级: 不低于 IP68; 抗压能力: ≥30 吨; 控制方式: 专用钥匙手动控制, 液压升降。	厦门杰田科技有 限公司	杰田科技	厦门	/	组	
10	红黄色 9 孔牛角车位锁 (重量≥3KG)	规格与型号: 总长度 480mm 最宽扩张 370mm 最窄闭合 230mm; B 级纯铜锁芯; 材质: 加厚硬质钢板; 重量: ≥3KG; 12孔调节。	厦门杰田科技有 限公司	杰田科技	厦门	/	组	
11	红黄色小型汽车轮胎锁 (重量≥6KG) 220~400mm 轮胎宽度 (750×300 单位: mm, 重量: ≥6KG)	规格与型号: 750mm×300mm; 材质: 加厚硬质钢板; 重量: ≥6KG; 锁体配置: 内锁+挂锁型; 其它要求: 内配破胎器。	厦门杰田科技有 限公司	杰田科技	厦门	/	组	
12	防爆链条锁 (6×1500 单位: mm)	材质: 镀锌链条锁; 焊接: 满焊;	长沙市开福区吉	吉安	湖南	/	组	

		规格：直径 6mm×长度 15mm； 锁体：防爆不锈钢锁体。	安交通设施经营 部					
13	抗压三角锁 (600×220×300 单位：mm)	规格与型号：600mm×220mm×300mm； 高度：升起 30cm，放平 4cm； 底座：≥4 根承重条； 转动轴：11mm； 抗压：≥8 吨； 上锁方式：双锁； 类别：交通安全； 材质：冷轧钢管。	厦门杰田科技有限公司	杰田科技	厦门	/	组	
14	7.5kg 八角车位锁 (460×550×300 单位：mm)	规格与型号：460mm×550mm×300mm； 底座：≥4 根承重条； 抗压：≥10 吨； 类别：交通安全； 材质：冷轧钢管。	厦门杰田科技有限公司	杰田科技	厦门	/	组	
投标报价：整体优惠率（%）： 49%								
B部分								
15	铝制横向立杆式标志牌 1	标牌： 规格与型号：1200mm×800mm，厚度≥2mm； 材质：5A02 铝合金板； 内容：根据用户需求，进行设计、定制； 工艺：四个角进行圆角处理，防止行人碰撞。四周边框折边处理，提高铝板标牌结构强度，增强铝板标牌抗变形能力，防止变形； IV类钻石级反光膜，符合 GB/T18833-2012 要求	长沙市开福区吉安交通设施经营部	吉安	湖南	/	套	

		标志牌颜色及内容设计应符合GB/5768.2-2022要求。						
16	铝制竖向立杆式标志牌 1	标牌： 规格与型号：800mm×1200mm，厚度≥2mm； 材质：5A02 铝合金板； 内容：根据用户需求，进行设计、定制； 工艺：四个角进行圆角处理，防止行人碰撞。四周边框折边处理，提高铝板标牌结构强度，增强铝板标牌抗变形能力，防止变形； IV类钻石级反光膜，符合 GB/T18833-2012 要求 标志牌颜色及内容设计应符合GB/5768.2-2022要求。	长沙市开福区吉安交通设施经营部	吉安	湖南	/	套	
17	铝制横向立杆式标志牌2	标牌： 规格与型号：1200mm×600mm，厚度≥2mm； 材质：5A02 铝合金板； 内容：根据用户需求，进行设计、定制； 工艺：四个角进行圆角处理，防止行人碰撞。四周边框折边处理，提高铝板标牌结构强度，增强铝板标牌抗变形能力，防止变形； IV类钻石级反光膜，符合 GB/T18833-2012 要求 标志牌颜色及内容设计应符合GB/5768.2-2022要求。	长沙市开福区吉安交通设施经营部	吉安	湖南	/	套	
18	铝制竖向立杆式标志牌2	标牌： 规格与型号：600mm×1200mm，厚度≥2mm； 材质：5A02 铝合金板； 内容：根据用户需求，进行设计、定制；	长沙市开福区吉安交通设施经营部	吉安	湖南	/	套	

		工艺：四个角进行圆角处理，防止行人碰撞。四周边框折边处理，提高铝板标牌结构强度，增强铝板标牌抗变形能力，防止变形； IV类钻石级反光膜，符合 GB/T18833-2012 要求 标志牌颜色及内容设计应符合GB/5768.2-2022要求。						
19	铝制横向立杆式标志牌3	标牌： 规格与型号：1000mm×600mm，厚度≥2mm； 材质：5A02 铝合金板； 内容：根据用户需求，进行设计、定制； 工艺：四个角进行圆角处理，防止行人碰撞。四周边框折边处理，提高铝板标牌结构强度，增强铝板标牌抗变形能力，防止变形； IV类钻石级反光膜，符合 GB/T18833-2012 要求 标志牌颜色及内容设计应符合GB/5768.2-2022要求。	长沙市开福区吉安交通设施经营部	吉安	湖南	/	套	
20	铝制竖向立杆式标志牌3	标牌： 规格与型号：600mm×1000mm，厚度≥2mm； 材质：5A02 铝合金板； 内容：根据用户需求，进行设计、定制； 工艺：四个角进行圆角处理，防止行人碰撞。四周边框折边处理，提高铝板标牌结构强度，增强铝板标牌抗变形能力，防止变形； IV类钻石级反光膜，符合 GB/T18833-2012 要求 标志牌颜色及内容设计应符合GB/5768.2-2022要求。	长沙市开福区吉安交通设施经营部	吉安	湖南	/	套	
21	铝制横向立杆式标志牌4	标牌： 规格与型号：1000mm×400mm，厚度≥2mm；	长沙市开福区吉安交通设施经营	吉安	湖南	/	套	

		材质：5A02 铝合金板； 内容：根据用户需求，进行设计、定制； 工艺：四个角进行圆角处理，防止行人碰撞。四周边框折边处理，提高铝板标牌结构强度，增强铝板标牌抗变形能力，防止变形； IV类钻石级反光膜，符合 GB/T18833-2012 要求 标志牌颜色及内容设计应符合GB/5768.2-2022要求。	部					
22	铝制竖向立杆式标志牌4	标牌： 400mm×1000mm，厚度≥2mm； 材质：5A02 铝合金板； 内容：根据用户需求，进行设计、定制； 工艺：四个角进行圆角处理，防止行人碰撞。四周边框折边处理，提高铝板标牌结构强度，增强铝板标牌抗变形能力，防止变形； IV类钻石级反光膜，符合 GB/T18833-2012 要求 标志牌颜色及内容设计应符合GB/5768.2-2022要求。	长沙市开福区吉安交通设施经营部	吉安	湖南	/	套	
23	铝制横向立杆式标志牌5	标牌： 规格与型号：800mm×600mm，厚度≥2mm； 材质：5A02 铝合金板； 内容：根据用户需求，进行设计、定制； 工艺：四个角进行圆角处理，防止行人碰撞。四周边框折边处理，提高铝板标牌结构强度，增强铝板标牌抗变形能力，防止变形； IV类钻石级反光膜，符合 GB/T18833-2012 要求 标志牌颜色及内容设计应符合GB/5768.2-2022要求。	长沙市开福区吉安交通设施经营部	吉安	湖南	/	套	

24	铝制竖向立杆式标志牌5	标牌： 600mm×800mm，厚度≥2mm； 材质：5A02 铝合金板； 内容：根据用户需求，进行设计、定制； 工艺：四个角进行圆角处理，防止行人碰撞。四周边框折边处理，提高铝板标牌结构强度，增强铝板标牌抗变形能力，防止变形； IV类钻石级反光膜，符合 GB/T18833-2012 要求 标志牌颜色及内容设计应符合GB/5768.2-2022要求。	长沙市开福区吉安交通设施经营部	吉安	湖南	/	套	
25	铝制横向立杆式标志牌6	标牌： 规格与型号：600mm×500mm，厚度≥2mm； 材质：5A02 铝合金板； 内容：根据用户需求，进行设计、定制； 工艺：四个角进行圆角处理，防止行人碰撞。四周边框折边处理，提高铝板标牌结构强度，增强铝板标牌抗变形能力，防止变形； IV类钻石级反光膜，符合 GB/T18833-2012 要求 标志牌颜色及内容设计应符合GB/5768.2-2022要求。	长沙市开福区吉安交通设施经营部	吉安	湖南	/	套	
26	铝制竖向立杆式标志牌6	标牌： 规格与型号：500mm×600mm，厚度≥2mm； 材质：5A02 铝合金板； 内容：根据用户需求，进行设计、定制； 工艺：四个角进行圆角处理，防止行人碰撞。四周边框折边处理，提高铝板标牌结构强度，增强铝板标牌抗变形能力，防止变形； IV类钻石级反光膜，符合 GB/T18833-2012 要求	长沙市开福区吉安交通设施经营部	吉安	湖南	/	套	

		标志牌颜色及内容设计应符合GB/5768.2-2022要求。						
27	铝制圆形立杆式标志牌1	标牌：  规格与型号：Φ800mm，厚度≥2mm； 材质：5A02 铝合金板； 内容：根据用户需求，进行设计、定制； IV类钻石级反光膜，符合 GB/T18833-2012 要求 标志牌颜色及内容设计应符合GB/5768.2-2022要求。	长沙市开福区吉安交通设施经营部	吉安	湖南	/	套	
28	铝制圆形立杆式标志牌2	标牌：  规格与型号：Φ600mm，厚度≥2mm； 材质：5A02 铝合金板； 内容：根据用户需求，进行设计、定制； IV类钻石级反光膜，符合 GB/T18833-2012 要求 标志牌颜色及内容设计应符合GB/5768.2-2022要求。	长沙市开福区吉安交通设施经营部	吉安	湖南	/	套	
29	铝制三角形立杆式标志牌	标牌：  规格与型号：边长 900mm，厚度≥2mm； （配 90 长横牌“注意行人、车辆慢行”）； 材质：5A02 铝合金板； 内容：根据用户需求，进行设计、定制； 工艺：三个角进行圆角处理，防止行人碰撞。三边框折边处理，加强铝板标牌应力，防止变形； IV类钻石级反光膜，符合 GB/T18833-2012 要求 标志牌颜色及内容设计应符合GB/5768.2-2022要求。	长沙市开福区吉安交通设施经营部	吉安	湖南	/	套	
30	镀锌管立柱	规格与型号：Φ76mm×4000mm，厚度≥3mm； 材质：3.0厚镀锌管，符合（GB/T 3091-2025）。	长沙市开福区吉安交通设施经营部	吉安	湖南	/	套	

			部					
31	4mm镀锌扁铁（夹板）	规格与型号：300mm 长+12mm 孔径（配固定螺 丝）； 适用于车道用场内码、车道码使用。	长沙市开福区吉 安交通设施经营 部	吉安	湖南	/	套	
32	太阳铝壳双面爆闪灯	规格与型号：470mm×180mm×90mm； 产品材质：铝合金型材； 灯珠数量：160 颗 LED 高亮灯珠； 闪烁模式：两面四闪； 续航时间：>6 天（无光照条件下）； 警示距离：>2000m； 控制模式：双开关 智能光控； 电池电压：免维护铅酸蓄电池 6V 4A； 太阳能板功率：9V 5W。	广州金王科技股 份有限公司	金王	广州	/	套	
33	太阳能语音提示器（A 型）	太阳能防水型，红外线人体感应播报器，带不锈 钢抱箍、太阳能板支架及遥控器。 内置电池容量：≥6400 毫安； 防水等级：≥IP67； 音量大小：≥120dB； 探测距离：6-8米。	广州金王科技股 份有限公司	金王	广州	/	套	
34	太阳能语音提示器（B 型）	太阳能防水型，红外线人体感应播报器，带不锈 钢抱箍、太阳能板支架及遥控器。 内置电池容量：≥6400 毫安； 防水等级：≥IP67； 音量大小：≥120dB； 探测距离：6-8米。	广州金王科技股 份有限公司	金王	广州	/	套	
35	插电式双面爆闪灯	规格与型号：1200mm×70mm×50mm； 产品材质：铝合金型材；	广州金王科技股 份有限公司	金王	广州	/	套	

		灯珠颜色:红、蓝; 闪烁模式:双面; 亮度: 12000-15000MCD; 控制模式:双开关 智能光控; 工作电压:DC12V/24V; 功率: $\geq 144W$ 。						
36	插电式雷达测速仪	规格与型号: 1200mm $\times$ 600mm; 材质: 铝合金型材; 探测距离 $>80m$;显示方式: LED 数字显示, 可设置 限速值, 超速报警; 显示规格与型号: 460mm $\times$ 310mm; 雷达频率:k 波段 (24.150GHz); 目标捕获距离: >500 米; 响应时间: $<5ms$ 。	广州金王科技股 份有限公司	金王	广州	/	套	
37	滚塑反光安全围挡 (130mm $\times$ 780mm)	规格与型号: 130mm $\times$ 780mm; 材质: 高密度聚乙烯 pe; 拉伸强度: $\geq 16.44MPa$; 断裂伸长率: $\geq 264\%$; 冲击强度: $\geq 20kJ/m^2$ 。	慈溪市威尔金属 容器有限公司	威尔容器	浙江	/	个	
38	黄黑相间减速带 (50 $\times$ 35 $\times$ 5cm, 厚度 $\geq$ 5, 单位: cm)	规格与型号: 50 $\times$ 35 $\times$ 5cm, 厚度 $\geq 5cm$; 类别: 交通安全; 产品重量: $\geq 6KG$; 承重: 50-100 吨; 产品颜色: 黑黄相间; 水泥路面用膨胀螺丝 (规格: 12*45MM) 或钢钉 (规格: 12*120MM) 沥青路面用螺纹钢钉 (规 格: 12*170MM) 或钢钉 (规格: 12*120MM); 材质: 橡胶。	慈溪市威尔金属 容器有限公司	威尔容器	浙江	/	米	

39	红白连接杆固定款	规格与型号：不伸缩 1 米伸缩后 2 米； 材质：弹性塑料； 方头型，适配交通反光路锥使用。	慈溪市威尔金属 容器有限公司	威尔容器	浙江	/	根	
40	铁艺助坡器 (700×250×150 单 位：mm)	规格与型号：700mm×250mm×150mm； 材质：≥8 号螺纹钢、≥10mm 厚钢板； 颜色：黑黄色； 重量：≥15KG。	河北超铖交通防 护设施制造有限 公司	超铖	河北	/	套	
41	助坡器 (500×500×15单位： mm)	名称：橡塑台阶斜坡垫； 材质：耐压橡塑； 承重：≥5 吨； 规格规格与型号：500mm×500mm×15mm； 认证标准：国标。	慈溪市威尔金属 容器有限公司	威尔容器	浙江	/	套	
42	助坡器 (500×320×12 单位： mm)	名称：橡塑台阶斜坡垫； 材质：耐压橡塑； 承重：≥5 吨； 规格规格与型号：500mm×320mm×12mm； 认证标准：国标。	慈溪市威尔金属 容器有限公司	威尔容器	浙江	/	套	
43	黄黑相间反光护墙角	规格与型号：120×10×1cm； 类别：交通安全； 材质：橡胶。	慈溪市威尔金属 容器有限公司	威尔容器	浙江	/	组	
44	黄黑相间反光车位挡车 器	规格与型号：730×180×140mm； 重量：≥9Kg； 类别：交通安全； 材质：橡胶。	慈溪市威尔金属 容器有限公司	威尔容器	浙江	/	组	
45	红白铁马护栏 (1000×1500×32 单 位：mm)	规格与型号：1000mm×1500mm×32mm； 内管直径：19mm 外管直径：32mm； 类别：交通安全； 材质：冷轧钢管；	河北超铖交通防 护设施制造有限 公司	超铖	河北	/	组	

		内容：根据用户需求，进行设计、定制。						
46	不锈钢铁马护栏 (1200×2000×32单位：mm)	规格与型号：1200mm×2000mm×32mm； 内管直径：19mm 外管直径：32mm； 类别：交通安全； 材质：不锈钢。	河北超铖交通防护设施制造有限公司	超铖	河北	/	组	
47	U型移动阻挡器	规格：常规通用设计尺寸，热扎钢板底座长1800mm×500mm×10mm(长宽厚)。U型不锈钢管600mm×400mm(高宽)，直径≥50mm，高度厚度≥1.75mm。 材质：304 不锈钢管+10mm 热扎钢板底座； 颜色：柱体不锈钢本色+底板黄色。	长沙市岳麓区余思马不锈钢门窗店	余思马	长沙	/	米	
48	不锈钢栏杆	规格与型号：主管径 75mm，分支管径 50mm，管壁厚度≥1.2mm，高度 1100mm； 材质：304 不锈钢管； 类别：交通安全。	长沙市岳麓区余思马不锈钢门窗店	余思马	长沙	/	米	
49	L型 活动型非机动车阻拦器	规格与型号：单边 L 型常规通用设计尺寸，2300mm×500mm×800mm(长宽高)，主管径 75mm，分支管径 50mm，管壁厚度≥1.2mm，高度 800mm； 材质：304 不锈钢管； 安装方式：地面水钻开孔，预埋 100-150mm 深，通过水泥现浇固定； 类别：交通安全。	长沙市岳麓区余思马不锈钢门窗店	余思马	长沙	/	米	
50	L型 固定型非机动车阻拦器	规格与型号：单边 L 型常规通用设计尺寸，2300mm×500mm×800mm(长宽高)，主管径 75mm，分支管径 50mm，管壁厚度≥1.2mm，高度 800mm；	长沙市岳麓区余思马不锈钢门窗店	余思马	长沙	/	米	

		材质：304 不锈钢管； 类别：交通安全。						
51	三角叉型 非机动车阻拦器	规格与型号：常规通用设计尺寸，350mm×350mm×800mm（长宽），主管径 75mm，管壁厚度≥1.2mm，高度 800mm； 材质：304 不锈钢管； 类别：交通安全。	长沙市岳麓区余思马不锈钢门窗店	余思马	长沙	/	米	
52	黄黑相间防撞柱（500×114，厚度≥2.5，单位：mm）	规格与型号：500mm×114mm（圆柱），厚度≥2.5mm； 类别：交通安全； 材质：冷轧钢管； 要求配置不锈钢膨胀螺栓。	河北超铖交通防护设施制造有限公司	超铖	河北	/	组	
53	红黄色 高塑料警示柱（900×70×190 单位：mm）	规格与型号：900mm×70mm×190mm； 类别：交通安全； 材质：橡塑； 要求配置合适材质螺丝。	慈溪市威尔金属容器有限公司	威尔容器	浙江	/	组	
54	黄黑相间挡车柱（76×1500，厚≥1.8，管直径76，单位：mm）	规格与型号：76mm×1500mm，厚≥1.8mm，管直径 76mm； 类别：交通安全； 材质：冷轧钢管； 要求配置不锈钢膨胀螺栓。	河北超铖交通防护设施制造有限公司	超铖	河北	/	组	
55	黄黑相间龙门锁（76×800，厚≥1.8，管直径60，单位：mm）	规格与型号：76mm×800mm，厚≥1.8mm； 管直径 60mm； 类别：交通安全； 材质：冷轧钢管； 要求配置不锈钢膨胀螺栓。	厦门杰田科技有限公司	杰田科技	厦门	/	组	
56	黄黑色拒马（带万向轮）	规格与型号：3000mm×1140mm×60mm，厚≥2.0mm；	河北超铖交通防护设施制造有限	超铖	河北	/	米	

	(3000×1140×60, 厚 ≥2.0 单位: mm)	类别: 交通安全; 材质: 冷轧钢管; 要求底部带万向锁止轮 (材质: 橡胶; 规格与型号: 5寸)。	公司					
57	锂电池遥控车位锁 (440×340×390 单 位: mm)	规格与型号: 440mm×340mm×390mm; 升降高度: 升起 39cm, 下降 90cm; 抗压: ≥10 吨; 防水级别: ≥IP67; 类别: 交通安全; 材质: 冷轧钢管; 电池容量: ≥4000毫安。	厦门杰田科技有 限公司	杰田科技	厦门	/	组	
58	发光型充电型停车牌 (Φ180mm)	规格与型号: Φ180mm , 长度: 340mm; 材质: ABS; 灯珠: 红色 9 颗、白色 6 颗; 充电方式: 220V 直充; 续航: ≥18小时。	厦门杰田科技有 限公司	杰田科技	厦门	/	组	
59	短指挥棒充电型 (260 单位: mm)	规格与型号: 260mm ; 材质: 柱体:pc+晶格膜 手柄: ABS; 工作时间: ≥15 小时; 充电时间: ≤8 小时; 发光颜色: 红、红蓝。	厦门杰田科技有 限公司	杰田科技	厦门	/	组	
60	梅花灯 充电型 (310×130×40 单位: mm)	颜色: 红色; 材料: ABS, PC; 灯珠: 高亮 LED 灯珠; 电池: 聚合物锂电池; 闪烁: 60 次/分钟左右; 功率: ≥0.02W; 电压: 220V;	厦门杰田科技有 限公司	杰田科技	厦门	/	组	

		规格:310mm×130mm×40mm。						
61	针织布无领马甲 (规格:XL185)	加厚针织布; 高亮反光:逆反射系数 $\geq 300 \text{ cd}/(\text{lx} \cdot \text{m}^2)$; 颜色:红色、绿色; 规格:XL185; 内容:根据用户需求,进行设计、定制。	长沙市开福区吉安交通设施经营部	吉安	湖南	/	件	
62	室内外交通广角镜 凸面镜 (100cm(直径))	规格与型号:100cm(直径); 类别:交通安全; 镜面材质:进口抗撞击PC材质; 镜背材质:ABS塑料; 配件:抱箍2个 固定器2个 螺丝。	长沙市开福区吉安交通设施经营部	吉安	湖南	/	套	
63	室外交通广角镜 凸面镜 (80cm(直径))	规格与型号:80cm(直径); 类别:交通安全; 镜面材质:进口抗撞击PC材质; 镜背材质:ABS塑料; 配件:抱箍2个 固定器2个 螺丝。	长沙市开福区吉安交通设施经营部	吉安	湖南	/	套	
64	护栏反光配件 (120×40 单位:mm)	规格与型号:120mm×40mm 材质:PVC 颜色:黄白	河北超铖交通防护设施制造有限公司	超铖	河北	/	套	
65	护栏太阳能频闪标 (175×60 单位:mm)	规格与型号:175mm×60mm 材质:PS+ABC 外壳 颜色:黄色 防水: $\geq \text{IP68}$ 蓄电池:200MAH 续航时间: ≥ 18 小时 功能:要求白天自动充电,夜晚自动频闪亮起。	河北超铖交通防护设施制造有限公司	超铖	河北	/	套	
66	亚克力指示牌 (400×200,厚度 $\geq$	规格与型号:400mm×200mm,厚度 $\geq 10\text{mm}$ 材质:PMMA 颜色:透明	长沙市开福区吉安交通设施经营	吉安	湖南	/	套	

	10, 单位: mm)	功能: 阴雕字体内注入图示要求颜色胶液, 作为悬挂于出入通道口作为指引牌。	部					
67	U 型钢板阻拦器 (杆高1000, 底座500×350 单位: mm)	≥1.75mm 厚 5.0 不锈钢管; ≥8mm 厚冷扎钢板; 尺寸杆高1000mm, 底座500mm×350mm。	长沙市岳麓区余思马不锈钢门窗店	余思马	长沙	/	套	
68	双面不锈钢公示牌 (版面1200×800 单位: mm)	规格: 左右主立杆直径 76mm, 管径厚度 2.0mm。 横向辅杆直径 65mm, 管径厚度 1.75mm; 版面尺寸 1200mm×800mm, 厚度≥1.2mm; 规格与型号: 正反面粘贴标识纸区域, 版面尺寸 1200mm×800mm; 内容: 根据用户需求, 进行设计、定制。 公示牌内容设计应符合《GB/T13306-2011标牌》。	长沙市岳麓区余思马不锈钢门窗店	余思马	长沙	/	套	
69	双面不锈钢公示牌 (版面1200×800 单位: mm)	规格与型号: 左右主立杆、横向辅杆直径 76mm, 管径厚度 2.0mm; 规格与型号: 正反面粘贴标识纸区域, 版面尺寸 1200mm×800mm; 内容: 根据用户需求, 进行设计、定制; 公示牌内容设计应符合《GB/T13306-2011标牌》。	长沙市岳麓区余思马不锈钢门窗店	余思马	长沙	/	套	
70	双面不锈钢公示牌 (版面800×600 单位: mm)	规格与型号: 40 主杆 1.5mm, 板面厚度≥1.2mm (双面), 底部通过加沙子增重≥15Kg; 规格与型号: 版面尺寸 800mm×600mm; 内容: 根据用户需求, 进行设计、定制; 公示牌内容设计应符合《GB/T13306-2011标牌》要求。	长沙市岳麓区余思马不锈钢门窗店	余思马	长沙	/	套	
71	斜面公示牌 (版面500×900 单位: mm)	规格与型号: 底座 300mm×500mm×1.5mm 镀锌方管制作, 设计尺寸 900mm×1000mm; 尺寸: 版面材质 304 不锈钢, 可粘贴面区域尺寸 500mm×900mm;	长沙市岳麓区余思马不锈钢门窗店	余思马	长沙	/	套	

		内容：根据用户需求，采用 $\geq$ IV类钻石级反光膜材质进行设计、定制； 公示牌内容设计应符合《GB/T13306-2011标牌》要求。						
72	双面不锈钢落地牌 (460×660 单位： mm)	规格：38 主杆 1.5mm，板面厚度 $\geq$ 1.2mm（双面），底部通过加沙子增重 $\geq$ 10Kg； 尺寸：尺寸 460mm×660mm； 版面：尺寸 384mm×500mm； 内容：根据用户需求，进行设计、定制； 公示牌内容设计应符合《GB/T13306-2011标牌》要求。	长沙市岳麓区余思马不锈钢门窗店	余思马	长沙	/	套	
73	反光贴纸类 01 (尺寸：1500mm×1000mm)	规格与型号：1500mm×1000mm； 内容：根据用户需求，进行设计、定制； IV类钻石级反光膜，符合 GB/T18833-2012 要求 标志牌颜色及内容设计应符合GB/5768.2-2022要求。	长沙市开福区吉安交通设施经营部	吉安	湖南	/	张	
74	反光贴纸类 02 (尺寸：1200mm×800mm)	规格与型号：1200mm×800mm； 内容：根据用户需求，进行设计、定制； IV类钻石级反光膜，符合 GB/T18833-2012 要求； 标志牌颜色及内容设计应符合GB/5768.2-2022要求。	长沙市开福区吉安交通设施经营部	吉安	湖南	/	张	
75	反光贴纸类 03 (尺寸：900mm×800mm)	规格与型号：900mm×800mm； 内容：根据用户需求，进行设计、定制； IV类钻石级反光膜，符合 GB/T18833-2012 要求； 标志牌颜色及内容设计应符合GB/5768.2-2022要求。	长沙市开福区吉安交通设施经营部	吉安	湖南	/	张	

76	反光贴纸类 04 (尺寸800mm×600mm)	规格与型号：800mm×600mm； 内容：根据用户需求，进行设计、定制； IV类钻石级反光膜，符合 GB/T18833-2012 要求； 标志牌颜色及内容设计应符合GB/5768.2-2022要求。	长沙市开福区吉安交通设施经营部	吉安	湖南	/	张	
77	反光贴纸类 05 (尺寸：820mm×620mm)	规格与型号：820mm×620mm； 内容：根据用户需求，进行设计、定制； IV类钻石级反光膜，符合 GB/T18833-2012 要求； 标志牌颜色及内容设计应符合GB/5768.2-2022要求。	长沙市开福区吉安交通设施经营部	吉安	湖南	/	张	
78	反光贴纸类 06 (尺寸：950mm×300mm)	规格与型号：950mm×300mm； 内容：根据用户需求，进行设计、定制； IV类钻石级反光膜，符合 GB/T18833-2012 要求； 标志牌颜色及内容设计应符合GB/5768.2-2022要求。	长沙市开福区吉安交通设施经营部	吉安	湖南	/	张	
79	反光贴纸类 07 (尺寸：440mm×670mm)	规格与型号：440mm×670mm； 内容：根据用户需求，进行设计、定制； IV类钻石级反光膜，符合 GB/T18833-2012 要求； 标志牌颜色及内容设计应符合GB/5768.2-2022要求。	长沙市开福区吉安交通设施经营部	吉安	湖南	/	张	
80	反光贴纸类 08 (尺寸：400mm×350mm)	规格与型号：400mm×350mm； 内容：根据用户需求，进行设计、定制； IV类钻石级反光膜，符合 GB/T18833-2012 要求；	长沙市开福区吉安交通设施经营部	吉安	湖南	/	张	

		标志牌颜色及内容设计应符合GB/5768.2-2022要求。						
81	反光贴纸类 09 (尺寸: 1460mm×150mm)	规格与型号: 1460mm×150mm; 内容: 根据用户需求, 进行设计、定制; IV类钻石级反光膜, 符合 GB/T18833-2012 要求; 标志牌颜色及内容设计应符合GB/5768.2-2022要求。	长沙市开福区吉安交通设施经营部	吉安	湖南	/	张	
82	反光贴纸类 10 (尺寸: 500mm×300mm)	规格与型号: 500mm×300mm; 内容: 根据用户需求, 进行设计、定制; IV类钻石级反光膜, 符合 GB/T18833-2012 要求; 标志牌颜色及内容设计应符合GB/5768.2-2022要求。	长沙市开福区吉安交通设施经营部	吉安	湖南	/	张	
83	反光贴纸类 11 (尺寸: 550mm×200mm)	规格与型号: 550mm×200mm; 内容: 根据用户需求, 进行设计、定制; IV类钻石级反光膜, 符合 GB/T18833-2012 要求; 标志牌颜色及内容设计应符合GB/5768.2-2022要求。	长沙市开福区吉安交通设施经营部	吉安	湖南	/	张	
84	反光贴纸类 12 (尺寸: 600mm×150mm)	规格与型号: 600mm×150mm; 内容: 根据用户需求, 进行设计、定制; IV类钻石级反光膜, 符合 GB/T18833-2012 要求; 标志牌颜色及内容设计应符合GB/5768.2-2022要求。	长沙市开福区吉安交通设施经营部	吉安	湖南	/	张	
85	反光贴纸类 13 (尺寸: 240mm×100mm)	规格与型号: 240mm×100mm; 内容: 根据用户需求, 进行设计、定制;	长沙市开福区吉安交通设施经营	吉安	湖南	/	张	

		IV类钻石级反光膜，符合 GB/T18833-2012 要求； 标志牌颜色及内容设计应符合GB/5768. 2-2022要求。	部					
86	双拼立柱实心护栏 配置铸铁≥15 公斤底座 (规格: 1200×3080mm)	规格与型号: 1200×3080mm; 立柱: 40×80×2.0mm 镀锌方管; 横杆: 63×40×3.5mm 槽钢冲孔焊接; 竖杆: φ16 镀锌圆钢; 重量: 单片护栏重量≥47kg (不含铸铁底座); 底座: 400×300×150, 标准配置宽体铸铁≥15 公斤底座 (单位: mm); 工艺要求: 整体要求喷砂去氧化层, 静电喷涂白色油漆, 铸铁底座喷涂黑色油漆, 质保期内每两年整体油漆修复。	河北超铖交通防护设施制造有限公司	超铖	河北	/	米	
87	双拼立柱实心护 配置铸铁≥15 公斤底座 (规格: 1200×2080mm)	规格与型号: 1200×2080mm; 立柱: 40×80×2.0mm 镀锌方管; 横杆: 63×40×3.5mm 槽钢冲孔焊接; 竖杆: φ16 镀锌圆钢; 重量: 单片护栏重量≥32kg (不含铸铁底座); 底座 :400×300×150, 标准配置宽体铸铁≥15 公斤底座 (单位: mm); 工艺要求: 整体要求喷砂去氧化层, 静电喷涂白色油漆, 铸铁底座喷涂黑色油漆, 质保期内每两年整体油漆修复。	河北超铖交通防护设施制造有限公司	超铖	河北	/	米	
88	双拼立柱空心护栏 配置铸铁≥15 公斤底座 (规格: 1200×3080mm)	规格与型号: 1200×3080mm; 立柱: 40×80×2.0mm 镀锌方管; 横杆: 60×40×2.3mm 镀锌方管; 竖杆: φ16 镀锌空心圆管;	河北超铖交通防护设施制造有限公司	超铖	河北	/	米	

		重量：单片护栏重量 $\geq 22.3\text{kg}$ （不含铸铁底座）； 底座：400 $\times$ 300 $\times$ 150，标准配置宽体铸铁 ≥ 15 公斤底座（单位：mm）； 工艺要求：整体要求喷砂去氧化层，静电喷涂白色油漆，铸铁底座喷涂黑色油漆，质保期内每两年整体油漆修复。						
89	双拼立柱实心护栏 配置铸铁 ≥ 15 公斤底座 (规格：1000 $\times$ 3080mm)	规格与型号：1000 $\times$ 3080mm； 立柱：40 $\times$ 80 $\times$ 2.0mm 镀锌方管； 横杆：63 $\times$ 40 $\times$ 3.5mm 槽钢冲孔焊接； 竖杆： $\Phi 16$ 镀锌圆钢； 重量：单片护栏重量 $\geq 39\text{kg}$ （不含铸铁底座）； 底座：400 $\times$ 300 $\times$ 150，标准配置宽体铸铁 ≥ 15 公斤底座（单位：mm）； 工艺要求：整体要求喷砂去氧化层，静电喷涂白色油漆，铸铁底座喷涂黑色油漆，质保期内每两年整体油漆修复。	河北超铖交通防护设施制造有限公司	超铖	河北	/	米	
90	双拼立柱实心护栏 配置铸铁 ≥ 15 公斤底座 (规格：1000 $\times$ 2080mm)	规格与型号：1000 $\times$ 2080mm； 立柱：40 $\times$ 80 $\times$ 2.0mm 镀锌方管； 横杆：63 $\times$ 40 $\times$ 3.5mm 槽钢冲孔焊接； 竖杆： $\Phi 16$ 镀锌圆钢； 重量：单片护栏重量 $\geq 26\text{kg}$ （不含铸铁底座）； 底座：400 $\times$ 300 $\times$ 150，标准配置宽体铸铁 ≥ 15 公斤底座（单位：mm）； 工艺要求：整体要求喷砂去氧化层，静电喷涂白色油漆，铸铁底座喷涂黑色油漆，质保期内每两年整体油漆修复。	河北超铖交通防护设施制造有限公司	超铖	河北	/	米	
91	双拼立柱实心护栏 万向轮连接	规格与型号：1000 $\times$ 3080mm； 立柱：40 $\times$ 80 $\times$ 2.0mm 镀锌方管；	河北超铖交通防护设施制造有限	超铖	河北	/	米	

	(规格: 1000×3080mm)	横杆: 63×40×3.5mm 槽钢冲孔焊接; 竖杆: Φ16 镀锌圆钢; 重量: 单片护栏重量≥40kg (不含铸铁底座); 底部焊 80×40×2.0 方管+4 套 3 寸橡胶万向轮连接; 工艺要求: 整体要求喷砂去氧化层, 静电喷涂白色油漆, 质保期内每两年整体油漆修复。	公司					
92	双拼立柱实心渐变护栏 配置铸铁≥15 公斤底座 (规格: (1000×500) × 3080mm)	规格与型号: (1000×500) ×3080mm; 立柱: 40×80×2.0mm 镀锌方管; 横杆: 63×40×3.5mm 槽钢冲孔焊接; 竖杆: Φ16 镀锌圆钢; 重量: 单片护栏重量≥26kg (不含铸铁底座) 底座 :400×300×150, 标准配置宽体铸铁≥15 公斤底座 (单位: mm); 工艺要求: 整体要求喷砂去氧化层, 静电喷涂白色 油漆, 铸铁底座喷涂黑色油漆, 质保期内每两年整 体油漆修复。	河北超铖交通防 护设施制造有限 公司	超铖	河北	/	米	
93	双拼立柱实心护栏 配置铸铁≥15 公斤底座 (规格: 500×3080mm)	规格与型号: 500×3080mm; 立柱: 40×80×2.0mm 镀锌方管; 横杆: 63×40×3.5mm 槽钢冲孔焊接; 竖杆: Φ16 镀锌圆钢; 重量: 单片护栏重量≥21kg (不含铸铁底座); 底座 :400×300×150, 标准配置宽体铸铁≥15 公斤底座 (单位: mm); 工艺要求: 整体要求喷砂去氧化层, 静电喷涂白色 油漆, 铸铁底座喷涂黑色油漆, 质保期内每两年整 体油漆修复。	河北超铖交通防 护设施制造有限 公司	超铖	河北	/	米	

94	双拼立柱实心护栏 配置铸铁≥15 公斤底座 (规格: 500×2080mm)	规格与型号: 500×2080mm; 立柱: 40×80×2.0mm 镀锌方管; 横杆: 63×40×3.5mm 槽钢冲孔焊接; 竖杆: Φ16 镀锌圆钢; 重量: 单片护栏重量≥16kg (不含铸铁底座); 底座 :400×300×150, 标准配置宽体铸铁≥15 公斤底座 (单位: mm); 工艺要求: 整体要求喷砂去氧化层, 静电喷涂白色油漆, 铸铁底座喷涂黑色油漆, 质保期内每两年整体油漆修复。	河北超铖交通防 护设施制造有限 公司	超铖	河北	/	米	
95	双拼立柱实心护栏 配置铸铁≥15 公斤底座 (规格: 500×1500mm)	规格与型号: 500×1500mm; 立柱: 40×80×2.0mm 镀锌方管; 横杆: 63×40×3.5mm 槽钢冲孔焊接; 竖杆: Φ16 镀锌圆钢; 重量: 单片护栏重量≥12kg (不含铸铁底座); 底座 :400×300×150, 标准配置宽体铸铁≥15 公斤底座 (单位: mm); 工艺要求: 整体要求喷砂去氧化层, 静电喷涂白色油漆, 铸铁底座喷涂黑色油漆, 质保期内每两年整体油漆修复。	河北超铖交通防 护设施制造有限 公司	超铖	河北	/	米	
96	铸铁底座 (400×300×150×80× 80(单位: mm))	底座规格与型号:400×300×150×80×80(mm); 铸铁≥15 公斤底座; 工艺要求: 铸铁底座喷涂黑色油漆, 底座要求无 字, 如“公安”字样。	河北超铖交通防 护设施制造有限 公司	超铖	河北	/	套	
97	京式护栏 橡胶底座 (规格: 1200×3000mm)	规格与型号: 1200×3000mm; 立柱: 主立杆规格 80×80 (mm), 上横杆规格 55 ×40 (mm), 下横杆及竖杆规格 55×30 (mm), 厚 度≥1.2mm, 热镀锌钢+静电喷塑;	河北超铖交通防 护设施制造有限 公司	超铖	河北	/	米	

		底座:400×300×150 (mm), 橡胶底座。						
98	京式护栏 橡胶底座 (规格: 600×3000mm)	规格与型号: 600×3000mm; 立柱: 80×80, 厚度≥1.2mm 热镀锌钢+喷塑; 底座:400×300×150 (mm), 橡胶底座。	河北超铖交通防 护设施制造有限 公司	超铖	河北	/	米	
99	隔离护栏 (规格: 600×3000mm)	规格与型号: 600×3000mm; 立柱: 高 600mm(含底座), 底座规格 300×450 ×180mm, ≥1.5mm 热镀锌板+喷塑; 横杆: 75×1.5mm热镀锌管+喷塑。	河北超铖交通防 护设施制造有限 公司	超铖	河北	/	米	
100	隔离护栏 (规格: 800×3000mm)	规格与型号: 800×3000mm; 立柱: 高 800mm(含底座), 底座规格 300×450 ×180mm, ≥1.5mm 热镀锌板+喷塑; 横杆: 75×1.5mm热镀锌管+喷塑。	河北超铖交通防 护设施制造有限 公司	超铖	河北	/	米	
101	花岗岩路障石墩 (规格: 18cm×23cm)	规格与型号: 18cm×23cm; 风格: 欧式; 造型: 圆墩。	长沙市开福区吉 安交通设施经营 部	吉安	湖南	/	个	
102	花岗岩路障石墩 (规格: 30cm×35cm)	规格与型号: 30cm×35cm; 风格: 欧式; 造型: 圆墩。	长沙市开福区吉 安交通设施经营 部	吉安	湖南	/	个	
103	花岗岩路障石墩 (规格: 50cm×53cm)	规格与型号: 50cm×53cm; 风格: 欧式; 造型: 圆墩。	长沙市开福区吉 安交通设施经营 部	吉安	湖南	/	个	
104	遮阳伞	材质: 涤丝银胶伞布; 伞顶弧长:3 米; 伞口直径:2.8 米; 整伞高度:2.5 米; 收纳长度:1.61 米; 上下杆尺寸:28/32mm;	杭州安通工贸有 限公司	安通	杭州	/	把	

		配置30L水箱，伞体印刷中南大学校徽LOGO。						
105	热镀型张拉布遮阳遮雨棚	规格与型号： 主立杆：镀锌钢管 120X120X4(mm)； 副框架：防锈钢制，60X60X2.5(mm)； 棚布：1500 克 PVDF 阻燃防雨张拉膜布； 配置：校徽LOGO丝印，棚子内部配置LED灯光组、220V插座等相应设施配置。	长沙市岳麓区余思马不锈钢门窗店	余思马	长沙	/	平方	
106	红白斜纹反光警示胶带（一）	规格与型号：长 45m×宽 300mm； 要求：高粘性、高耐磨、高服贴、不脱胶、抗拉伸、防水抗腐、撕开不留胶不损坏。	长沙市开福区吉安交通设施经营部	吉安	湖南	/	卷	
107	红白斜纹反光警示胶带（二）	规格与型号：长 45m×宽 150mm； 要求：高粘性、高耐磨、高服贴、不脱胶、抗拉伸、防水抗腐、撕开不留胶不损坏。	长沙市开福区吉安交通设施经营部	吉安	湖南	/	卷	
108	红白斜纹反光警示胶带（三）	规格与型号：长 45m×宽 50mm； 要求：高粘性、高耐磨、高服贴、不脱胶、抗拉伸、防水抗腐、撕开不留胶不损坏。	长沙市开福区吉安交通设施经营部	吉安	湖南	/	卷	
109	红白文字类反光警示胶带	规格与型号：长 100m×宽 53.5mm； 要求：高粘性、高耐磨、高服贴、不脱胶、抗拉伸、防水抗腐、撕开不留胶不损坏。	长沙市开福区吉安交通设施经营部	吉安	湖南	/	卷	
110	1.8米户外红色旗子	规格与型号：春亚纺； 红旗规格：640×960mm； 配置32mmPVC A类管作为旗杆。	长沙市开福区吉安交通设施经营部	吉安	湖南	/	支	
111	除油污清洗剂（容量：450ml）	容量：450ml，功能：清除柏油、消除异响、润滑部件。	得力集团有限公司	得力	浙江	/	瓶	
112	液体黄油喷剂（容量：450ml）	容量：450ml，功能：消除异响、润滑部件。	得力集团有限公司	得力	浙江	/	瓶	
113	自动手摇喷漆	白色450ml，要求匹配现有护栏的黄白色。	得力集团有限公	得力	浙江	/	瓶	

	(容量: 450ml)		司					
114	304 不锈钢喉箍卡 (175-197 单位: mm)	规格: 175-197mm。	长沙市开福区吉安交通设施经营部	吉安	湖南	/	套	
115	超硬钢撬棍 (1070X110, 单位: mm, 重量≥3.4kg)	总长:1070mm; 弯头:110mm; 重量:≥3.4kg。	长沙市开福区吉安交通设施经营部	吉安	湖南	/	套	
116	活动扳手 (管钳8寸200mm)	【两用】扳手+管钳8寸200mm。	得力集团有限公司	得力	浙江	/	套	
117	羊角锤 (规格350G圆头)	350G圆头一体羊角锤。	得力集团有限公司	得力	浙江	/	套	
118	工业型偏心多轴省力钢丝钳 (规格: 8.5")	规格: 8.5" ; 材质: 铬钒合金钢。	得力集团有限公司	得力	浙江	/	套	
119	十字、一字螺丝改锥 (5×150 单位:mm)	材质: 铬钒钢锻造; 规格: 5×150mm; 重量: 66g。	得力集团有限公司	得力	浙江	/	套	
120	无刷锂电钻 (型号: DCJZ24-10E)	DCJZ24-10E 电压: 12V; 电池容量: 2000mAh; 电池数量: 两个; 最大扭矩: 40N.m; 调速: 无极变速夹头; 类型: 快速夹头; 最大夹持能力: 10mm; 配置: 常用十字镙丝P头, 更换轮子的镙丝P头。	江苏东成电动工具有限公司	东成	江苏	/	套	

121	工具包 (450×180×300 单位: mm)	绿色大号单肩五金工具收纳包; 规格: 长450mm×宽180mm×高300mm。	长沙市开福区吉安交通设施经营部	吉安	湖南	/	套	
122	尼龙万向刹车轮 (高 105mm×轮直径 70mm)	高 105mm×轮直径 70mm; 材质: 尼龙。	上海义文机电有限公司	义文机电	上海	/	套	
123	橡胶万向刹车轮 (高 180mm×轮直径 150mm)	高 180mm×轮直径 150mm; 材质: 橡胶。	上海义文机电有限公司	义文机电	上海	/	套	
124	万向轮橡胶单轮轮片 (1.5 寸, 直径 38mm×宽度 17mm)	1.5 寸, 轮子直径 38mm, 轮子宽度 17mm, 孔距 8mm。	上海义文机电有限公司	义文机电	上海	/	套	
125	万向轮尼龙单轮轮片 (3 寸, 直径 70mm×宽度 30mm)	3 寸, 轮子直径 70mm, 轮子宽度 30mm, 孔距 12mm。	上海义文机电有限公司	义文机电	上海	/	套	
126	万向轮橡胶单轮轮片 (3 寸, 直径 75mm×宽度 33mm)	3 寸, 轮子直径 75mm, 轮子宽度 33mm, 孔距 12mm。	上海义文机电有限公司	义文机电	上海	/	套	
127	灰棉耐脏劳保手套 (长度: 24cm)	针数: 10 针; 克重: 500g; 尺码: 均码; 长度: 24cm。	长沙市开福区吉安交通设施经营部	吉安	湖南	/	双	
128	白色劳保手套 (带点胶防滑耐磨 长度: 21cm)	带点胶防滑耐磨; 尺码: 均码; 克重: ≥600g; 长度: 21cm; 针数: 10 针。	长沙市开福区吉安交通设施经营部	吉安	湖南	/	双	

129	5 米红白栏栅道闸杆	两层加强筋栅栏杆，右向/左向 5 米，自带可调节闸杆支架； 规格：主杆 100×50(mm)，副杆 50×15(mm)，竖杆 50×15(mm)； 高强度铝合金，栅栏底部带空心橡胶防砸胶条，白色杆子表面贴红色反光膜。	浙江大华技术股份有限公司	大华	浙江	/	套	
130	4 米红白栏栅道闸杆	两层加强筋栅栏杆，右向/左向 4 米，自带可调节闸杆支架； 规格：主杆 100×50(mm)，副杆 50×15(mm)，竖杆 50×15(mm)； 高强度铝合金，栅栏底部带空心橡胶防砸胶条，白色杆子表面贴红色反光膜。	浙江大华技术股份有限公司	大华	浙江	/	套	
131	道闸环形弹簧 1	规格与型号： 弹簧总长：680mm； 弹簧净长：540mm； 弹簧直径：36mm； 弹簧丝粗：5mm； 镙杆粗：10mm； 镙杆长：100mm。	浙江大华技术股份有限公司	大华	浙江	/	套	
132	道闸环形弹簧 2	规格与型号： 弹簧总长：680mm； 弹簧净长：540mm； 弹簧直径：45mm； 弹簧丝粗：6mm； 镙杆粗：10mm； 镙杆长：100mm。	浙江大华技术股份有限公司	大华	浙江	/	套	
投标报价：整体优惠率（%）： <u>15%</u>								

项目质保期：36个月	
------------	--

- 注：1. 本表应对应“采购清单”，按包填写。投标人如果不提供分项报价明细表，其投标无效。投标人应在分项报价明细表格式中填写各产品的制造商、品牌及产地等内容。
2. 不得填写“免费”或“赠与”，也不得进行“零”报价，否则**投标无效**。
3. 如果开标一览表内容与本表内容不一致的，以开标一览表内容为准。
4. 投标人在投标截止时间前修改“开标一览表”中的投标报价的，应按第二章第 13.7 款规定修改本表相应内容。否则，本表相应内容按投标报价修改的相同比例进行调整。
- 5、**投标人根据本招标文件第五章 采购需求“采购清单”填写分项报价明细表，此表报价部分仅报整体优惠率。**

投标人名称（盖单位章）：长沙德尔利信息技术有限公司

法定代表人（单位负责人）或其授权的代理人（签字或印章）：_____

日期： 2026 年 06 月 27 日