



长沙恒辉环保科技有限公司

CHANGSHA HUANHUI ENVIRONMENTAL PROTECTION SCIENTIFIC DEVELOPMENT CO., LTD.

2、分项报价明细表

项目编号: HZ20240206-0162

项目名称: 中南大学后勤保障部饮食服务中心四食堂生产加工设备、油烟净化排放设备采购项目

包号: 包1

包名称: 生产加工设备采购

| 货物名称 | 规格型号 (或项目特征描述) | 制造商名称 | 产地 | 数量 | 单位 | 金额(元) | | 备注 |
|-----------------|--|----------------|----|----|----|---------|----------|----|
| | | | | | | 单价 | 小计 | |
| 1 三层防蝇 菜架 | 1、尺寸: 1500*500*1550mm±5%, 立柱采用不小于 38*38*1.5mm 厚 304 不锈钢方管; 层板选用 304#厚度 δ ≥1.5mm 不锈钢板; 2、前后均采用双开式金刚砂防蝇门, 门框架选用厚度 δ ≥1.0mm 304# 不锈钢。 | 长沙恒辉环保科技发展有限公司 | 长沙 | 3 | 台 | 2600.00 | 7800.00 | 佳邦 |
| 2 三层货架 | 1、尺寸: 1500*500*1550mm±5%, 立柱采用不小于 38*38*1.5mm 厚 304 不锈钢方管; 层板选用 304#厚度 δ ≥1.5mm 不锈钢板; 2、层板选用 304#厚度 δ ≥1.5mm 不锈钢板。 | 长沙恒辉环保科技发展有限公司 | 长沙 | 14 | 台 | 1700.00 | 23800.00 | 佳邦 |
| 3 除湿机 | 1、尺寸 660*650*1150mm (±5%); 2、220V 电压, 除湿量 ≥6.25kg/h, 适用面积 150-250m ² 型; 3、排水方式: 外接排水管; 银离子+负离子空气净化, 带遥控可远距离控制; 4、具有定时开关机功能, 高低档风速; 水满自动停机, 声光报警, 断电记忆, 智能芯片, 故障提示功能; 全电脑湿度显示控制功能; 5、具有湿度传感器, 采用万向轮设计。 | 杭州松井电器有限公司 | 杭州 | 3 | 台 | 3600.00 | 10800.00 | 松井 |
| 4 双通工作台 | 1、尺寸: 1.8*0.8*0.8m (±5%); 2、材质: 台面采用 SUS304# 国标不锈钢板 ≥1.5mm, 加强筋不锈钢板 ≥1.5mm, 层板及围板采用 SUS304# 国标厚不锈钢板 ≥1.5mm; 3、管脚不小于 38*38*1.2mm SUS304 不锈钢方管, 配全钢可调子弹脚; 采用 150mm 高可调重力脚, 壁厚 ≥1.5mm, 保证落地平稳, 台面光滑, | 长沙恒辉环保科技发展有限公司 | 长沙 | 5 | 台 | 4100.00 | 20500.00 | 佳邦 |

地址: 长沙经济技术开发区南山路 39 号
TEL: 0731-82879188、178、187、189

邮编: 410100
FAX: 0731-82879166、168



长沙恒辉环保科技有限公司

CHANGSHA HENGHUI ENVIRONMENTAL PROTECTION SCIENTIFIC DEVELOPMENT CO., LTD.

| | | | | | | |
|---|---|------------------------|----|---|---|----------------------------|
| | <p>无毛刺；</p> <p>4、台面板内衬面防潮板，拼接严密，做防尘、防潮处理，厚度$\geq 15\text{mm}$；</p> <p>5、台面可承重$\geq 100\text{kg}$，框架承重$\geq 490\text{N}$的水平集中力；</p> <p>（面板底部三根加强筋，层板底部二根加强筋，保证落地平稳。台面光滑，无毛刺。桌面下垫饰面人造板，拼接严密，做防尘、防潮处理，双面贴防潮膜，饰面人造板，框架能承受490N的水平集中力）。</p> | | | | | |
| 5 | <p>1. 外尺寸：$1.5*0.7*0.95\text{m}$，每个星内径$60*50*45\text{cm}$（$\pm 5\%$）；</p> <p>2. 台面采用 SUS304 不锈钢板，厚度$\geq 1.5\text{mm}$，星斗 SUS304 不锈钢板厚度$\geq 1.5\text{mm}$，304 加强筋不锈钢板$\geq 1.2\text{mm}$；</p> <p>3. 台脚不小于$38*38*1.2\text{mm}$ 不锈钢方管，横管采用不小于$38*25*1.2\text{mm}$ 不锈钢方管，配全钢可调子弹脚；</p> <p>4. 台面板面须刨槽折边处理，盆台档板（背板）不锈钢板厚度$\geq 1.2\text{mm}$，高度$\geq 15\text{cm}$；</p> <p>5. 配优质镀铬水龙头（XP-A201），星斗装不锈钢隔渣筐与提篮型滤水（器）板。</p> | 长沙恒辉环保科技有限公司 发展有限公司 | 长沙 | 3 | 台 | 1900.00 5700.00 佳邦 |
| 6 | <p>1. 外尺寸：$1.2*0.6*1.8\text{m}$（柜式，$\pm 5\%$）；</p> <p>2. 材质：采用 SUS304$\geq 1.2\text{mm}$ 厚不锈钢板；</p> <p>3. 加强筋 SUS304 $\geq 1.2\text{mm}$ 厚不锈钢板；</p> <p>4. 层板及围板采用$\geq \text{SUS304}1.2\text{mm}$ 厚不锈钢板制，加装紫外线消毒灯、消毒柜、中做漏水孔；</p> <p>5. 不锈钢柜体，钢化玻璃门，可随时观察柜内情况。搁架承载量：$\geq 28\text{KG}$；栏架承载量：$\geq 25\text{KG}$。消毒温度大于$\geq 125^\circ\text{C}$，保温时间≥ 30分钟。设超温保护，有效控制柜内温度；泄露电流不高于0.049mA；安全可靠。</p> | 山东伊德成厨业有限公司 | 山东 | 2 | 台 | 5600.00 11200.00 伊德欣 |
| 7 | <p>1. 外尺寸：$0.6*0.6*0.8\text{m}$（柜式，$\pm 5\%$）；</p> <p>2. 材质：采用 304# 国标$\geq 1.5\text{mm}$ 厚不锈钢板，加强筋 304# 国标$\geq 1.5\text{mm}$ 厚不锈钢板；</p> | 山东伊德成厨业有限公司 | 山东 | 1 | 台 | 3600.00 3600.00 伊德欣 |

地址：长沙经济技术开发区南山路 39 号

邮编：410100

TEL: 0731-82879188、178、187、189

FAX: 0731-82879166、168



长沙恒辉环保科技有限公司

CHANGSHA HENGHUI ENVIRONMENTAL PROTECTION TECHNOLOGY DEVELOPMENT CO., LTD.

| | | | | | | | |
|----|---|------------------------|-----------|------------|-----------------|-----------------|-----------|
| | <p>3. 加装紫外线消毒灯、下做漏水孔。4 刀 2 案，双层，带柜门（双开）。补充：不锈钢柜体，门中间为钢化玻璃，可随时观察柜内情况； 4. 搁架承载量：≥28KG；栏架承载量：≥25KG。消毒温度大于≥125℃，保温时间≥30 分钟。设超温保护，有效控制柜内温度；安全可靠。</p> | | | | | | |
| 8 | <p>土豆去皮机</p> <p>1. 电压：380V； 2. 内外优质 304 不锈钢材质制作而成，铜线电机； 3. 功率≥2kw； 4. 食品机械控制系统依据 GB/T4208-2017 标准，防尘能力≥IP6X，防水能力≥IPX7。</p> | <p>山东美鹰食品设备有限公司</p> | <p>山东</p> | <p>1 台</p> | <p>5600.00</p> | <p>5600.00</p> | <p>美鹰</p> |
| 9 | <p>燃气热水机</p> <p>1. 尺寸：570*470*900mm（±5%）； 2. 采用全不锈钢外壳，热能利用率≥95%，燃烧充分，烟气中 CO 含量不大于 0.06%。运行安全； 3. 带自动保护功能；全自动控制，自动点火，熄火自动断气； 4. 负荷无极调整；采用比例控制阀，自动根据用水量调节燃气配比，水温可控范围 25-65℃； 5. 采用 304 不锈钢内胆，双浮球进水，出水温度可调节，可使用燃气类型：天然气等，额定电压：220V/50HZ。</p> | <p>深圳市卓益节能环保设备有限公司</p> | <p>深圳</p> | <p>3 台</p> | <p>12800.00</p> | <p>38400.00</p> | <p>卓益</p> |
| 10 | <p>双层工作 台 (1800*800*800mm)</p> <p>1. 尺寸：1800*800*800mm（±5%）； 2. 台面采用≥1.5mm 厚 304 不锈钢板，面板下托≥18mm 厚木板，底≥1.5mm 厚 304 不锈钢加强筋；层板采用≥1.5mm 厚 304 不锈钢板，底≥1.5mm 厚 304 不锈钢加强梁； 3. 脚采用外外 38*38*1.2mm 不锈钢方通造脚，配可调不锈钢钢子弹脚。</p> | <p>长沙恒辉环保科技有限公司</p> | <p>长沙</p> | <p>8 台</p> | <p>2000.00</p> | <p>16000.00</p> | <p>佳邦</p> |
| 11 | <p>双层工作 台 (1500*800*800mm)</p> <p>1. 尺寸 1500*800*800mm（±5%）； 2. 台面采用≥1.5mm 厚 304 不锈钢板，面板下托≥18mm 厚木板，底≥1.5mm 厚 304 不锈钢加强筋；层板采用≥1.5mm 厚 304 不锈钢加强梁；</p> | <p>长沙恒辉环保科技有限公司</p> | <p>长沙</p> | <p>1 台</p> | <p>1700.00</p> | <p>1700.00</p> | <p>佳邦</p> |

地址：长沙经济技术开发区南山路 39 号

TEL: 0731-82879188、178、187、189

邮编：410100

FAX: 0731-82879166、168



长沙恒辉环保科技发展有限公司

CHANGSHA HENHUI ENVIRONMENTAL PROTECTION SCIENTIFIC DEVELOPMENT CO., LTD.

| | | | | | | | |
|----|---|-----------------------|-----------|------------|----------------|----------------|-----------|
| | <p>3. 脚采用不小于 38*38*1.2mm 不锈钢方通脚，配可调不锈钢全钢子弹脚。</p> | | | | | | |
| 12 | <p>尺寸：528*400*945mm (±5%)； 2. 额定电压：220V；功率：≥1.1KW；生产能力：600-800kg/h。 3. 切片厚度(三规格)：2.8mm/5mm/8mm，整机采用 SUS304# 不锈钢制作，带防护罩，内配 SUS304# 不锈钢刀片、SUS304# 不锈钢刀梳。 4. 产品具有有效期内的《食品接触产品安全认证证书》或《食品接触产品卫生认证证书》复印件，并提供证书对应编号的国家认证认可监督管理委员会 (CNCA) 官方网站 (www.cnca.gov.cn) 查询截图予以佐证。</p> | <p>山东美鹰食品设备有限公司</p> | <p>山东</p> | <p>1 台</p> | <p>7000.00</p> | <p>7000.00</p> | <p>美鹰</p> |
| 13 | <p>1. 尺寸：1020*530*950mm (±5%)； 2. 额定电压：380V；功率：≥4KW； 3. 生产能力：≥650kg/h 机体采用 SUS304# 不锈钢制作，接触食品肉盘进肉孔有带防护罩，肉盘用螺丝紧固在机身上，蜗轮蜗杆传动。齿轮箱，法兰盘，和绞肉套三重密封，确保润滑油绝对不会进入绞肉套内。 4. 产品具有有效期内的《食品接触产品安全认证证书》或《食品接触产品卫生认证证书》复印件，并提供证书对应编号的国家认证认可监督管理委员会 (CNCA) 官方网站 (www.cnca.gov.cn) 查询截图予以佐证。</p> | <p>山东美鹰食品设备有限公司</p> | <p>山东</p> | <p>1 台</p> | <p>8800.00</p> | <p>8800.00</p> | <p>美鹰</p> |
| 14 | <p>1. 尺寸：15*0.75*0.9m (±5%)； 2. 面板采用 SUS304 ≥1.5mm 厚不锈钢板制，加强筋 304 不锈钢厚度 ≥1.2mm (20# 20*60mm)； 3. 把手采用 ≥30*30*1.2mm 304 不锈钢圆通制，圆弧型推车手柄，安全稳定； 4. 前轮为 2*2 橡胶无声轮，直径不小于 10cm，前轮为定向轮，后轮为 360 度万向活动轮带刹车。</p> | <p>长沙恒辉环保科技发展有限公司</p> | <p>长沙</p> | <p>3 台</p> | <p>1100.00</p> | <p>3300.00</p> | <p>佳邦</p> |

地址：长沙经济技术开发区南山路 39 号

邮编：410100

TEL: 0731-82879188、178、187、189

FAX: 0731-82879166、168



长沙恒辉环保科技发展有限公司

CHANGSHA HUANHUI ENVIRONMENTAL PROTECTION SCIENTIFIC DEVELOPMENT CO., LTD.

| | | | | | | | | | |
|----|---------|---|----------------|----|---|---|---------|----------|----|
| 15 | 三层送餐车 | <p>1. 外形尺寸: 1050mm*750mm*900mm (±5%);</p> <p>2. 台面采用≥1.5mm厚 SUS304 不锈钢板;</p> <p>3. 车辆推手采用 SUS304 不锈钢≥25*25*1.2mm 圆通制作, 圆弧型手柄, 安全稳定;</p> <p>4. 层板采用 SUS304 不锈钢板≥1.5mm;</p> <p>5. 层板下四方加防卫生死角边及加硬处理;</p> <p>6. 加强筋采用≥1.2mm厚不锈钢板折弯;</p> <p>7. 橡胶无声轮设计带刹车功能;</p> <p>8. 加装防撞胶 4 套, 脚轮可拆卸, 方便日后更换。</p> | 长沙恒辉环保科技发展有限公司 | 长沙 | 4 | 台 | 1100.00 | 4400.00 | 佳邦 |
| 16 | 立式开水机 | <p>1. 外形尺寸: 520*530*1250mm (±5%);</p> <p>2. 电源: 380V~50Hz; 功率: ≥9KW; 电流: ≥13.6A;</p> <p>3. 额定开水产量: ≥95L/h; 额定容积: ≥60L; 水嘴数量: 2 支; 水源压力: 50~400kPa;</p> <p>4. 柜机: 430 板喷塑外壳;</p> <p>5. 双温: 一支开水水龙头, 一支冷水龙头; 400G 反渗透纯水机; 微电脑控制步进式电开水器;</p> <p>6. 采用食品级 304 不锈钢内胆, 整机发泡保温, 缺水防干烧, 加强防范水蒸汽, 铜芯水龙头 (XP-A101), 紫铜发热管, 实时温度表。</p> | 广东裕豪厨具电器有限公司 | 广东 | 1 | 台 | 7500.00 | 7500.00 | 裕豪 |
| 17 | 不锈钢九门衣柜 | <p>1. 外形尺寸: 1200mm*420mm*2000mm (±5%);</p> <p>2. 采用优质 SUS304 不锈钢制作, 柜身采用≥1.2mm 厚不锈钢板;</p> <p>3. 9 门, 每个柜门带十字星安全锁具;</p> <p>4. 管脚不小于 38*38*1.2mm SUS304# 不锈钢方管满焊, 配不锈钢可调子母锁;</p> <p>5. 柜门带防潮透气孔, 内设 SUS304 全不锈钢挂衣钩或挂衣杆, 衣柜门开合钢化加固, 经久耐用。</p> | 长沙恒辉环保科技发展有限公司 | 长沙 | 4 | 台 | 2600.00 | 10400.00 | 佳邦 |
| 18 | 电热水器 | <p>1. 外形尺寸: 470*568mm (±10%);</p> <p>2. 双重净水, ≥99.9% 的杀菌率, ≥70% 热水输出率;</p> | 广东万和电气有限公司 | 广东 | 3 | 台 | 1600.00 | 4800.00 | 万和 |

地址: 长沙经济技术开发区麓山路 39 号
TEL: 0731-82879188、178、187、189

邮编: 410100
FAX: 0731-82879166、168



长沙恒辉环保科技发展有限公司

CHANGSHA HENGHUI ENVIRONMENTAL PROTECTION SCIENTIFIC DEVELOPMENT CO., LTD.

| | | | | | | | |
|----|--|--------------|----|---|---------|---------|------|
| | <p>3. 容积≥100L, 最大功率≥3000W; 4. 智能省电, 极筒外观, 节能低耗, 二级能耗以下; 5. 多重防护, 具有防电墙, 防干烧等。</p> | 北京 | 1 | 台 | 3200.00 | 3200.00 | 龙旗嘉业 |
| 19 | <p>高压洗地龙头 1. 规格: 10米(±5%); 2. 冲洗枪头采用蓝色防滑硅胶包裹黄铜枪头机身, 管长10米内部优质防爆钢丝液管; 3. 进水主体为黄铜三通角阀; 4. 360°活动快速接头, 可自由旋转, 管子不打结; 5. 配弹簧自动回位功能, 方便收纳;</p> | 长沙恒辉环保科技有限公司 | 长沙 | 1 | 2100.00 | 2100.00 | 佳邦 |
| 20 | <p>收餐台(1.8定制) 1. 尺寸: 1.8*0.7*0.9m(±5%); 2. 材质: 台面SUS304 不锈钢板≥1.5mm; 3. 加强筋为SUS304 厚度≥1.2mm 不锈钢双层结构; 4. 管脚≥38*38*1.2mm 不锈钢方管, 配全钢可调子弹脚; 5. 桌面下垫饰防潮板, 拼接严密, 做防尘、防潮处理。</p> | 长沙市美厨厨业有限公司 | 滨州 | 1 | 8800.00 | 8800.00 | 美厨 |
| 21 | <p>双门展示柜 1. 尺寸1200*740*1950mm(±5%); 2. 额定电压: 220V; 功率: ≥330w; 压缩机数量: 2个; 使用温度: 2℃~10℃; 3. 蒸发器、毛细管、回流管皆为纯铜管, 双层中空玻璃门, 加厚发泡层, 一体式墙板; 能效等级≤2级; 4. 不锈钢内胆外壳, 微电脑数显, 箱体内存循环风机。</p> | 山东金浩德厨业有限公司 | 山东 | 1 | 7300.00 | 7300.00 | 金浩德 |
| 22 | <p>单头炒灶(500单头) 1. 额定电压: AC220V-240V, 额定频率: 50/60Hz, 额定热负荷: ≥35kW, 额定功率: ≥55W, 额定气压: ≥2.0kPa, 炉膛口径: ≥350mm, 进气口: DN20, 排水管: DN25; 2. 优质SUS304-2B 不锈钢板制造, 面板、前脸板厚δ≥1.2mm, 台面一次展成型; 外旁板、后立板 201J1/J4, 板厚δ≥1.0mm, 龙骨架国标; 不锈钢方管不小于25*38, 厚≥0.8mm; 衬板电解镀锌钢板厚δ≥</p> | 山东金浩德厨业有限公司 | 山东 | 1 | 7300.00 | 7300.00 | 金浩德 |

地址: 长沙经济技术开发区南山路39号

邮编: 410100

TEL: 0731-82879188、178、187、189

FAX: 0731-82879166、168



长沙恒辉环保科技发展有限公司

CHANGSHA HUANHUI ENVIRONMENTAL PROTECTION SCIENTIFIC DEVELOPMENT CO., LTD.

| | | | | | | | | |
|----|---|-------------|----|---|---|----------|----------|-----|
| 23 | <p>单头大锅灶 (800 单头)</p> <p>1. 5mm, 灶身双层热轧钢板; 4. 炉膛双层拉伸成型, 内炉膛采用 409 不锈钢, 厚度 $\geq 1.5\text{mm}$; 外炉膛采用电解镀锌板, 厚度 $\geq 1.5\text{mm}$ 一次成型, 内外炉膛中间采用 $\geq 40\text{mm}$ 厚陶瓷纤维隔热耐高温材料; 5. 内外炉圈采用铸铁材质, 配置全预混式节能炉头, 具备一键启动功能; 6. 产品符合 GB35848-2024 《商用燃气燃烧器具》标准要求, 检验合格 (提供第三方检测机构出具的具有 CMA 或 CNAS 标识的检测报告复印件加盖公章, 并提供在全国认证认可信息公共服务平台网站查询截图予以佐证)。</p> | 山东金浩德厨业有限公司 | 山东 | 1 | 台 | 8600.00 | 8600.00 | 金浩德 |
| 24 | <p>双头灶 (1200 单头)</p> <p>1. 尺寸: $1000*1200*800+450\text{mm}$ ($\pm 5\%$); 2. 额定电压: AC220V-240V, 额定频率: 50/60Hz, 额定热负荷: $\geq 35\text{KW}$, 额定功率: $\geq 55\text{W}$, 额定气压: $\geq 2.0\text{kPa}$, 炉膛口径: $\geq 800\text{mm}$, 进气口: DN20, 排水管: DN25; 3. 优质 SUS304-2B 不锈钢板制造, 面板、前脸板厚 $\delta \geq 1.2\text{mm}$, 台面一次压制成型; 外旁板、后立板 201J1/J4, 板厚 $\delta \geq 1.0\text{mm}$, 龙骨架国标不锈钢方管不小于 $25*38$, 厚 $\geq 0.8\text{mm}$; 衬板电解镀锌钢板厚 $\delta \geq 1.5\text{mm}$, 灶身双层热轧钢板; 4. 炉膛双层拉伸成型, 内炉膛采用 409 不锈钢, 厚度 $\geq 2.0\text{mm}$; 外炉膛采用电解镀锌板, 厚度 $\geq 1.5\text{mm}$ 一次成型, 内外炉膛中间采用 $\geq 40\text{mm}$ 厚陶瓷纤维隔热耐高温材料; 5. 配置全预混式节能炉头, 具备一键启动功能; 6. 产品符合 GB35848-2024 《商用燃气燃烧器具》标准要求, 检验合格 (提供第三方检测机构出具的具有 CMA 或 CNAS 标识的检测报告复印件加盖公章, 并提供在全国认证认可信息公共服务平台网站查询截图予以佐证)。</p> | 山东金浩德厨业有限公司 | 山东 | 3 | 台 | 11800.00 | 35400.00 | 金浩德 |

地址: 长沙经济技术开发区南山路 39 号

TEL: 0731-82879188、178、187、189

邮编: 410100

FAX: 0731-82879166、168



长沙恒辉环保科技发展有限公司

CHANGSHA HENHUI ENVIRONMENTAL PROTECTION SCIENTIFIC DEVELOPMENT CO., LTD.

| | | | | | | |
|-----------------|--|-----------------------|-----------|------------|----------------|---------------------|
| <p>(500 双头)</p> | <p>2. 额定电压: AC220V-240V, 额定频率: $\geq 50/60\text{Hz}$, 额定热负荷: $\geq 35\text{KW} \times 2$, 额定功率: $\geq 55\text{W}$, 额定气压: $\geq 2.0\text{kPa}$, 炉膛口径: $\geq 350\text{mm}$, 进气口: DN20, 排水管: DN25;</p> <p>3. 优质 SUS304-2B 不锈钢板制造, 面板、前脸板厚 $\delta \geq 1.2\text{mm}$, 台面一次压制成型; 外旁板、后立板 201J1/J4, 板厚 $\delta \geq 1.0\text{mm}$, 龙骨架国标不锈钢方管不小于 25×38, 厚 $\geq 0.8\text{mm}$; 衬板电解镀锌钢板厚 $\delta \geq 1.5\text{mm}$, 灶身双层热轧钢板;</p> <p>4. 炉膛双层拉伸成型, 内炉膛采购 409 不锈钢, 厚度 $\geq 2.0\text{mm}$; 外炉膛采用电解镀锌板, 厚度 $\geq 1.5\text{mm}$ 一次成型, 内外炉膛中间采用 $\geq 40\text{mm}$ 厚陶瓷纤维隔热棉耐高温材料;</p> <p>5. 配置全预混式节能炉头, 具备一键启动功能;</p> <p>6. 产品符合 GB35848-2024 《商用燃气燃烧器具》标准要求, 检验合格 (提供第三方检测机构出具的具有 CMA 或 CNAS 标识的检测报告复印件加盖投标商公章, 并提供在全国认证认可信息公共服务平台网站查询截图予以佐证)。</p> | <p>长沙恒辉环保科技发展有限公司</p> | | | | |
| <p>25 调料台</p> | <p>1. 尺寸: $1200 \times 400 \times 800\text{cm}$ ($\pm 5\%$);</p> <p>2. 材质: 台面采用 304# 国标不锈钢板 $\geq 1.5\text{mm}$, 加强筋 304# 不锈钢板 $\geq 1.5\text{mm}$ ($20 \times 20 \times 60\text{mm}$), 层板及围板采用 304# 国标厚不锈钢板 $\geq 1.2\text{mm}$;</p> <p>3. 单面单层推拉门, 管脚不小于 $38 \times 38 \times 1.2\text{mm}$ 不锈钢方管, $\geq 150\text{mm}$ 高可调, 配全钢可调子弹脚, 保证落地平稳, 台面光滑, 无毛刺。</p> | <p>长沙恒辉环保科技发展有限公司</p> | <p>长沙</p> | <p>1 台</p> | <p>1000.00</p> | <p>1000.00 佳邦</p> |
| <p>26 双头煲仔炉</p> | <p>1. 型号: 煲仔炉 1300*700*530+720mm ($\pm 5\%$);</p> <p>2. 额定电压: AC220V-240V, 额定频率: $\geq 50/60\text{Hz}$, 额定热负荷: $\geq 23\text{KW} \times 2$, 额定功率: $\geq 55\text{W}$, 额定气压: $\geq 2.0\text{kPa}$, 炉膛尺寸: $\geq 500\text{mm} \times 500\text{mm}$, 进气口: DN20;</p> <p>3. 优质 SUS304-2B 不锈钢板制造, 面板、前脸板厚 $\delta \geq 1.2\text{mm}$, 台面一</p> | <p>山东金浩德厨业有限公司</p> | <p>山东</p> | <p>2 台</p> | <p>7900.00</p> | <p>15800.00 金浩德</p> |

地址: 长沙经济技术开发区南山路 39 号

邮编: 410100

TEL: 0731-82879188、178、187、189

FAX: 0731-82879166、168



长沙恒辉环保科技有限公司

CHANGSHA HUANHUI ENVIRONMENTAL PROTECTION SCIENTIFIC DEVELOPMENT CO.,LTD.

| | | | | | | | | |
|----|--|--------------|----|----|---|---------|----------|----|
| | <p>次压制成型；外旁板、后立板 201J1/J4 板厚 $\delta \geq 1.0\text{mm}$，龙骨架国标不锈钢方管；</p> <p>4. 配全预混式节能炉头，一键启动；</p> <p>5. 产品符合 GB35848-2024 《商用燃气燃烧器具》标准要求，检验合格（提供第三方检测机构出具的具有 CMA 或 CNAS 标识的检测报告复印件加盖投标商公章，并提供在全国认证认可信息公共服务平台网站查询截图予以佐证）。</p> | 滨州市美厨厨业有限公司 | 滨州 | 2 | 台 | 8800.00 | 17600.00 | 美厨 |
| 27 | <p>热风循环消毒柜</p> <p>1. 规格：1310*790*2000（$\pm 5\%$）</p> <p>2. 额定电压：220V；功率：$\geq 2.2\text{KW} \times 2$；</p> <p>3. 干式高温消毒使餐具无残留水迹，集餐具消毒与烘干及无菌储存功能于一身。箱体内存带推车，可整体推入式，使用便捷，采用优质不锈钢板材；</p> <p>4. 控制方式：电脑版一键启动，左右 2 个电脑版独立控制，至少包含 5 个控制温度程序，分别为：60℃，80℃，100℃，120℃，150℃；</p> <p>5. 产品符合国标 304# 不锈钢，高压整体发泡保温层，一体式折边把手，内设超高温保护功能，使用更安全；定温定时功能。</p> | 滨州市美厨厨业有限公司 | 滨州 | 2 | 台 | 8800.00 | 17600.00 | 美厨 |
| 28 | <p>双门保鲜柜</p> <p>1. 尺寸 1200*740*1950mm（$\pm 5\%$）；</p> <p>2. 额定电压：220V；功率：$\geq 330\text{w}$；压缩机数量：2 个；使用温度：2℃~10℃；</p> <p>3. 蒸发器、毛细管、回流管皆为纯铜管，双层中空玻璃门，加厚发泡箱体式墙板；能耗等级 ≤ 2 级；</p> <p>4. 不锈钢内胆外壳，微电脑数显控制，箱体内配循环风机。</p> | 滨州市美厨厨业有限公司 | 滨州 | 2 | 台 | 8800.00 | 17600.00 | 美厨 |
| 29 | <p>双层保温管架柜</p> <p>1. 外尺寸 1.38*0.7m*0.8m（$\pm 5\%$，需现场复尺）；</p> <p>2. 材质：台湾 SUS304# 国标 $\geq 1.5\text{mm}$ 厚不锈钢板；</p> <p>3. 水斗 SUS304# 国标 $\geq 1.5\text{mm}$ 厚不锈钢板，管脚不小于 38*38*1.2mm SUS304# 国标不锈钢方管，配全不锈钢可调子弹脚；</p> <p>4. 单独控制开关（带自动漏电保护）及线路保护（需接地线），中</p> | 长沙恒辉环保科技有限公司 | 长沙 | 13 | 台 | 4000.00 | 52000.00 | 佳邦 |

地址：长沙经济技术开发区南山路 39 号

TEL: 0731-82879188、178、187、189

邮编：410100

FAX: 0731-82879166、168



长沙恒辉环保科技发展有限公司

CHANGSHA HENGHUI ENVIRONMENTAL PROTECTION SCIENTIFIC DEVELOPMENT CO., LTD.

| | | | | | | | | | |
|----|-----------|--|------------------------------|----|----|---|----------|----------|----|
| | | 方负责进、排水管道设施等一切相关安装、调试，餐台配交流接触器，优质温控器及指示灯，带防干烧装置。电器开关功率： $\geq 3\text{KW}/220\text{V}$ ； 5. 池内配 SUS304 不锈钢优质电发热管 ≥ 2 根，功率： $\geq 3\text{KW}/220\text{V}$ ，温度可调节范围： $30^\circ\text{C}\sim 90^\circ\text{C}$ ；带防干烧装置，带档位设置；含双向推拉门，按 1：1 等比例配备 SUS304 不锈钢加厚份数盆； 6. 每个保温售卖柜均含不锈钢封板。 | 长沙恒辉环保科技发展有限公司 | 长沙 | 30 | 米 | 500.00 | 15000.00 | 佳邦 |
| 30 | 灯箱 | UV 打印； 1. 框架：铝合金型材（卡槽设计） $\geq 8\text{CM}$ 厚；画面制作：阻燃软膜 2. 光源：采用 220VLED 漫反射灯条或模块光源（根据制作尺寸选择）；背板：不小于 5 个厚度 PVC 板（具有防腐蚀性、绝缘性、抗燃）。 1. 尺寸： $800\times 800\times 840\text{mm}$ （ $\pm 5\%$ ）； 2. 产品额定电压 380V，功率 $\geq 15\text{kW}$ ，额定频率 $\geq 50\text{Hz}$ ，电网的适应范围 290~450V，加厚水箱，经久耐用防水垢，台面采用 304# 不小于 1.2mm 厚度不锈钢，柜体采用不小于 1.0mm 厚度不锈钢； 3. 集成模块化电容，故障低，能耗低，寿命长，散热性强，防水，同时单头蒸包 炉（电磁） | 长沙恒辉环保科技发展有限公司 广东鼎龙厨具有限公司 | 广东 | 1 | 台 | 11800.00 | 11800.00 | 鼎龙 |
| 31 | 单头蒸包炉（电磁） | 4. 一体化 LED 数码中文显示，可目视化管理及直观操作； 5. 自主磁控开关 9 档火力调节，火力可自由分配，实现微火、中火、猛火随意调节，火力大小显示器可同步显示； 6. 过热保护，防干烧，配置防水静音风机。 | 滨州市美厨厨业有限公司 | 滨州 | 1 | 台 | 8000.00 | 8000.00 | 美厨 |
| 32 | 双门留样柜 | 尺寸： $1100\times 555\times 1870\text{mm}$ （ $\pm 5\%$ ）； 1. 电压： 220V 功率 $\geq 200\text{w}$ ；使用温度： $2^\circ\text{C}\sim 10^\circ\text{C}$ ； 3. 材质：侧板、面板、面板箱门面板厚度 $\geq 1.0\text{mm}$ 不锈钢板；内壁为 304 不锈钢材质，玻璃门具防雾除霜功能。 4. 名牌压缩机，微电脑温控器，纯铜冷凝器。 | 滨州市美厨厨业有限公司 | 滨州 | 1 | 台 | 8000.00 | 8000.00 | 美厨 |
| 33 | 单头煮面炉（电磁） | 1. 尺寸： $800\times 800\times 840\text{mm}$ （ $\pm 5\%$ ）； 2. 产品额定电压 380V，功率 $\geq 12\text{kW}$ ，额定频率 $\geq 50\text{Hz}$ ，电网的适应范围 290~450V，加厚水箱，经久耐用防水垢，台面采用 304# 不小于 1.2mm 厚度不锈钢，柜体采用不小于 1.0mm 厚度不锈钢； 3. 集成模块化电容，故障低，能耗低，寿命长，散热性强，防水，同时单头蒸包炉（电磁） | 广东鼎龙厨具有限公司 | 广东 | 2 | 台 | 11800.00 | 23600.00 | 鼎龙 |

地址：长沙经济技术开发区南山路 39 号

邮编：410100

TEL: 0731-82879188、178、187、189

FAX: 0731-82879166、168



长沙恒辉环保科技有限公司

CHANGSHA HUANHUI ENVIRONMENTAL PROTECTION SCIENTIFIC DEVELOPMENT CO., LTD.

| | | | |
|----|--|----------------|-----------------------------|
| | <p>16kHz~40kHz, 适应电网的范围 290~450V, 炉面采用 304# 不小于 1.2mm 厚度不锈钢, 柜体采用不小于 1.0mm 厚度不锈钢;</p> <p>3. 集成模块化电容, 故障低, 能降低, 寿命长, 散热性强, 防水, 同步性强, 抗感性强;</p> <p>4. 一体化 LED 数码中文显示, 可目视化管理及直观操作;</p> <p>5. 自主磁控开关 9 档火力调节, 火力可自由分配, 实现微火、中火、猛火随意调节, 火力大小显示器可同步显示;</p> <p>6. 接线端关键部件使用防水型大电压大电流耐高温的 PIN 端子, 给予人身安全保驾护航。</p> | | |
| 34 | <p>不锈钢 PE 案板</p> <p>1. 外尺寸: 1.6*1.2*0.8m (±5%);</p> <p>2. 案板台面材质: 食品级 PE 板 ≥3cm 厚。</p> <p>3. 采用 SUS304# ≥ 1.2mm 厚不锈钢板包边包底。</p> <p>4. 配全钢可调子弹脚, 台脚用 SUS304# 不锈钢管 φ ≥50mm 调节螺脚组成。</p> <p>5. 台面光滑, 无毛刺。桌下垫杉木板, 拼接严密, 做防尘、防潮处理, 双面贴防潮膜;</p> | 长沙恒辉环保科技发展有限公司 | 长沙 2 台 2600.00 5200.00 佳邦 |
| 35 | <p>压面机</p> <p>1. 规格: 750*960*1000mm (±5%);</p> <p>2. 电压: 380V; 功率 ≥3KW;</p> <p>3. 压面滚筒长度: ≥300mm; 压面滚筒转速: ≥125 转/分;</p> <p>4. 可调厚度: 1-18mm; 不锈钢机架。</p> | 佛山市顺德区俊凌厨具有限公司 | 佛山 1 台 5600.00 5600.00 永强 |
| 36 | <p>多功能搅拌机</p> <p>1. 外形尺寸: 900*600*900mm (±5%);</p> <p>2. 内胆的深比设计缩短搅拌时间, 面团搅拌均匀有弹性, 面筋扩展比好, 吃水量高;</p> <p>3. 造型优美占地面积小, 机器操作噪音小, 少量 (2kg 面粉) 也可以搅拌;</p> <p>功率 ≥2.2KW;</p> <p>电压: 380V;</p> <p>搅拌棒与面桶 360° 双转, 纯铜电机, 强劲扭力, 节能低耗, 更耐</p> | 广东恒联食品机械有限公司 | 广东 1 台 12800.00 12800.00 恒联 |

地址: 长沙经济技术开发区南山路 39 号
TEL: 0731-82879188、178、187、189

邮编: 410100
FAX: 0731-82879166、168



长沙恒辉环保科技有限公司

CHANGSHA HENGHUI ENVIRONMENTAL PROTECTION SCIENTIFIC DEVELOPMENT CO., LTD.

| | | | | | | | | |
|---|--|------------------------|-----------|----------|----------|-----------------|-----------------|------------|
| <p>用。</p> <p>5. 产品具有有效期内的《食品接触产品安全认证证书》或《食品接触产品卫生认证证书》复印件加盖公章，并提供证书对应编号的国家认证认可监督管理委员会（CNCA）官方网站（www.cnca.gov.cn）查询截图予以佐证。</p> | | | | | | | | |
| <p>37</p> <p>电饼铛</p> | <p>1. 型号尺寸 640*780*780mm（±5%）；</p> <p>2. 额定电压：380V；功率≥5KW；温度范围：0~300℃；温度三挡以上可调节；工作效率≥45kg/h；</p> <p>3. 锅子直径≥560mm，外壳采用 304 不锈钢制作，耐高温食品级煎锅，一体成型，高压铸成，自动双控温，上下温控独立掌控，可根据食物调控温度，方便节能；</p> <p>4. 双面独立加热，悬浮增高设计，智能温控，全焊接铸管，稳定耐用。</p> | <p>佛山市南海区禅一厨电器有限公司</p> | <p>佛山</p> | <p>2</p> | <p>台</p> | <p>3000.00</p> | <p>6000.00</p> | <p>文威</p> |
| <p>38</p> <p>单头蒸包炉</p> | <p>1. 尺寸：700*800*800mm（±5%）；</p> <p>2. 优质 sus304 不锈钢板制造，面板厚≥1.5mm，台面一次压制成型；</p> <p>3. 前板、侧板、背板、后立板：采用优质不锈钢板制造，板厚≥1.2mm，龙骨架国标不锈钢方管 25*38 厚≥1.2mm，衬板电解镀锌钢板厚≥1.2mm，灶身双层热轧钢板，隔热层厚≥40 mm，炉膛 80mm 厚耐高温材料；炉膛采用不锈钢合金材料，一次成型，厚度≥2.0mm 内配贵金属聚能网；</p> <p>4. 优质低噪音节能炉头，燃气管前端配置燃气稳压阀。</p> | <p>长沙恒辉环保科技有限公司</p> | <p>长沙</p> | <p>2</p> | <p>台</p> | <p>5000.00</p> | <p>10000.00</p> | <p>佳邦</p> |
| <p>39</p> <p>蒸柜（蒸箱）</p> | <p>1. 尺寸：1200*950*1850mm（±5%）；</p> <p>2. 额定电压：AC220V-240V，额定频率：50/60Hz，额定热负荷：≥40KW，额定功率：≥60KW，额定气压：≥2.0kPa，进气口：DN20，进水管：DN15，排水管：DN25；</p> <p>3. 优质 SUS304-2B 不锈钢板制造，内胆板厚 δ≥1.2mm；外旁板、门及后立板 201/J1/J4、板厚 δ≥1.0mm；含盘 48 个；</p> <p>4. 全新内燃式环保高效火排及全不锈钢水胆结构，防干烧功能；</p> | <p>山东金浩德厨业有限公司</p> | <p>山东</p> | <p>1</p> | <p>台</p> | <p>16800.00</p> | <p>16800.00</p> | <p>金浩德</p> |

地址：长沙经济技术开发区南山路 39 号

TEL: 0731-82879188、178、187、189

邮编：410100

FAX: 0731-82879166、168



长沙恒辉环保科技有限公司

CHANGSHA HENGHUI ENVIRONMENTAL PROTECTION SCIENTIFIC DEVELOPMENT CO., LTD.

| | | | | | |
|--|---|--|--|--|-----------|
| | <p>5. 即时熄火保护设计；双联电磁阀分步控制，自动脉冲冲电子点火，两组燃气开关，火力大小数字可视化显示屏，故障代码显示；</p> <p>6. 水胆加玻璃纤维保温材料，防止热量散失；抽拉式层架设计，有锁轨道防止层架滑落；含水垢磁化管；</p> <p>7. 产品具有有效期内的《食品接触产品安全认证证书》或《食品接触产品卫生认证证书》复印件，并提供证书对应编号的国家认证认可监督管理委员会（CNCA）官方网站（www.cnca.gov.cn）查询截图予以佐证；</p> <p>8. 产品符合 GB35848-2024 《商用燃气燃烧器具》标准要求，检验合格（提供第三方检测机构出具的具有 CMA 或 CNAS 标识的检测报告复印件加盖投标商公章，并提供在全国认证认可信息公共服务平台网站查询截图予以佐证）。</p> | | | | 475500.00 |
|--|---|--|--|--|-----------|

投标报价（元）：

注：1. 本表应对应“采购清单”，按包填写。投标人如果不提供分项报价明细表，其投标无效。

2. 不得填写“免费”或“赠与”，也不得进行“零”报价，否则投标无效。

3. 如果开标一览表内容与本表内容不一致的，以开标一览表内容为准。

4. 投标人在投标截止时间前修改“开标一览表”中的投标报价的，应按第二章第 13.7 款规定修改本表相应内容。否则，本表相应内容按投标报价修改的相同比例进行调整。

5. 产地说明：进口免税货物产地为原产国，非进口产品产地为行政省区。

投标人名称（盖单位章）：长沙恒辉环保科技有限公司

法定代表人（盖单位章）或授权代理人（签字或印章）：李彬

日期：2024年11月8日



地址：长沙经济技术开发区南山路 39 号

TEL: 0731-82879188、178、187、189

邮编：410100

FAX: 0731-82879166、168